

Fiche technique du produit:

Système de cloisonnement pour boîtier DS 90 / 74 mm

Système de cloisonnement de boîtier DS 90 / 74 mm

- Pour les cloisons coupe-feu EI30-EI90
- Pour les murs coupe-feu dans les constructions à ossature bois EI30-EI90
- Pour l'entrée et le passage à travers des parois
- Fixation par des vis à éclisses FX4 éprouvées
- Insert d'étanchéité intégré
- Garantit la fermeture spatiale contre la fumée (isole de la fumée froide)
- Durabilité permanente du matériau



Protection anti-incendie Passage de câbles EI90 pour parois de protection anti-incendie selon EN 1366-3/DIN 4102-9, cloisonnement coupe-feu dans la version système de cloisonnement de boîtes, pour parois de protection anti-incendie légères selon DIN 4102, murs en maçonnerie selon DIN 1053 et parois en béton selon DIN 1045, composé d'un vérin de cloison en matériau formant une couche isolante et d'un insert étanche en deux parties, fixation à l'aide de vis d'attache, pour passages de câbles et de conduits ainsi que pour entrées de conduits et d'entrées de conduits dans des parois de protection anti-incendie EI90, Ouverture d'installation Ø 74 mm dans les parois creuses ou Ø 82 mm dans les parois massives, pour les tuyaux d'installation électrique individuels de 16 mm à 40 mm, pour les câbles individuels jusqu'à Ø 21 mm max., les faisceaux de câbles jusqu'à Ø 40 mm max., surface d'ouverture = 0,00126 m²
Certificat d'aptitude à l'emploi : homologation DIBt Z.19.53-2189, avec fonction d'insonorisation jusqu'à un indice d'insonorisation de 77 dB



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :	9459-03
E-No	121819008
EAN:	4013456536289
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100

Dimensions / Forme

Ø du trou de perçage/fraisage:	74 mm
--------------------------------	-------

Montage / Installation

Épaisseur de paroi min.:	100 mm
--------------------------	--------

Sécurité / Caractéristiques

Paroi d'insonorisation jusqu'à:	77
Application spéciale:	protection anti-incendie
Isolation acoustique:	Oui

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu:	EI 90
Homologation DIBt:	Z-19.53-2189
Homologation ETA:	ETA-14/0159

Système de cloisonnement de boîtier DS 90 / 74 mm pour conduites, torons de câbles et tubes. Le cloisonnement est étanche au feu et aux fumées, il est monté rapidement et simplement et peut également être placé ultérieurement sur des conduites existantes. Ce produit offre une sécurité certifiée, un montage très confortable et garantit le maintien

Fiche technique du produit:

de la classe de résistance au feu de la paroi (EI90).

- Cloisonnement anti-feu sûr, visible et certifié
- Pour le passage ou l'introduction dans les parois
- Etanchéité automatique des joints et des écoinçons sans spatulage ni enduction
- Rajout sans démolition
- Pour torons de câbles ou tubes d'installation simples
- Pour les murs coupe-feu dans les constructions à ossature bois EI30-EI90