

Scheda tecnica del prodotto:

Sistema di compartimentazione DS 90 / 74 mm

Sistema di compartimentazione DS 90 / 74 mm

- Per pareti antincendio EI30-EI90
- Per pareti antincendio in strutture a telaio in legno EI30-EI90
- Introduzione e passaggio attraverso pareti
- Fissaggio mediante bulloni per stecca FX4
- Guarnizione integrata
- Sigilla lo spazio dal lato del fumo (tenuta al fumo freddo)
- Inalterabilità a lungo termine del materiale



Numero Ordine: 9459-03

E-No: 121819008

EAN: 4013456536289

Imballaggio interno / Spedizione: 10 / 100

Dimensioni / Forma

Ø foro/foratura: 74 mm

Montaggio / Installazione

Spessore della parete min.: 100 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Barriere antirumore fino a: 77

Applicazione speciale: Protezione antincendio

Insonorizzazione: Sì

Omologazioni / Certificazioni

Classe di resistenza al fuoco: EI 90

Omologazione DIBT: Z-19.53-2189

Omologazione ETA: ETA-14/0159



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Sistema di compartimentazione a scatola DS 90 / 74 mm per conduttori, fasci di cavi e tubi. Il compartimentatore a scatola resistente al fuoco e al fumo si monta con rapidità e facilità persino su conduttori già in opera. Il prodotto offre una sicurezza certificata, elevata comodità di montaggio e garantisce la classe di resistenza al fuoco della parete (EI90).

- Compartimentazione antincendio sicura, visibile e certificata
- Per l'attraversamento di e il passaggio in muri
- Sigillatura autonoma di giunte e gheroni senza necessità di stuccare
- Installazione successiva senza danni
- Per fasci di conduttori o singoli tubi da installazione
- Per pareti antincendio in strutture a telaio in legno EI30-EI90