

Fiche technique du produit:

Système de cloisonnement pour conduites LS 90

Cloisonnement de conduites LS 90, cloisonnement de tubes RS 90

- pour les parois de protection incendie EI90
- pour introduction dans ou passage au travers de parois
- sublime l'utilisation de mousse ou ciment pare-feu
- fait en matériau écumant
- Fermeture automatique de l'ouverture d'encastrement
- Durabilité permanente du matériau

Cloisonnement de protection anti-incendie EI90 pour parois de protection anti-incendie selon EN 1366-3/DIN 4102-9, Cloisonnement coupe-feu pour parois de protection anti-incendie légères selon DIN 4102, murs en maçonnerie selon DIN 1053 et parois en béton selon DIN 1045, en matériau formant une couche isolante, pour passe-câbles et sorties de câbles ainsi que pour entrées de câbles dans des parois de protection anti-incendie EI90, Ouverture d'installation Ø 20 mm, pour câbles Ø 5-15 mm, certificat d'aptitude à l'emploi : homologation DIBt Z.19.53-2531, avec fonction d'insonorisation jusqu'à un indice d'insonorisation de 69 dB



Réf. d'article :	9459-01
EAN:	4013456536234
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100
Groupe de prix:	191

Dimensions / Forme

Ø du trou de perçage/fraisage:	20 mm
--------------------------------	-------

Montage / Installation

Épaisseur de paroi min.:	100 mm
--------------------------	--------

Sécurité / Caractéristiques

Paroi d'insonorisation jusqu'à:	76
Application spéciale:	protection anti-incendie
Isolation acoustique:	Oui

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu:	EI 90
Homologation DIBt:	Z-19.53-2531
Homologation ETA:	ETA-17-0449



Instructions de montage



Certificats



Informations techniques



Données de planification

Systèmes de cloisonnement de conduites et de tubes pour des passages ou introductions à travers des cloisons anti-feu. Les cloisonnements certifiés sont montés rapidement et simplement et peuvent également être placés ultérieurement sur des conduites ou des tubes existants. Ils maintiennent la classe de résistance au feu de la paroi (EI90).

- Cloisonnement anti-feu sûr, visible et certifié
- Pour le passage ou l'introduction dans les parois
- Sans colmatage
- Etanchéité automatique des joints

Fiche technique du produit:

- Pour des conduites de Ø 5 - 15 mm
- Pour tubes Ø 16 - 25 mm