

Productgegevensblad:

Brandwerende kabelbundeldoорvoer DS 90 / 74 mm

Brandwerende kabelbundeldoорvoer DS 90 / 74 mm

- voor brandwerende wanden EI90
- For timber stud walls F30-F90 or EI30-EI90
- Voor wandinvoer en -doorvoer
- bevestiging met behulp van de befaamde FX⁴-schroeven
- met geïntegreerde dichting
- zorgt voor een brandwerende afscherming van de ruimte
- permanente houdbaarheid van het materiaal



Fire protection cable entry EI90 for fire protection walls in accordance with EN 1366-3/ DIN 4102-9, fire sealing in the box barrier system design, for lightweight fire protection walls in accordance with DIN 4102, masonry walls in accordance with DIN 1053 and concrete walls in accordance with DIN 1045, consisting of a sealing cylinder made of insulating material and a two-part sealing insert, fixed with screws, for electric cable and conduit feed-throughs as well as electric cable and conduit entries in fire protection walls EI90, Installation opening Ø 74 mm in cavity walls or Ø 82 mm in solid walls, for individual electrical installation pipes 16 mm-40 mm, for individual cables up to max. Ø 21 mm, cable bundles up to max. Ø 40 mm, opening area = 0.00126 m²
Proof of usability: DIBt approval Z.19.53-2189, with sound insulation function up to a sound insulation value of 77dB



Certificaten



Planningsgegevens

Artikelnummer:  9459-03

EAN: 4013456536289

Verpakking binnenkant / Verpakkingshoeveelheid: 10 / 100

Afmetingen / Vorm

Boorgat-/freesgat-Ø: 74 mm

Montage / Installatie

Wanddikte min.: 100 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Geluidswerende wanden tot: 77

Speciale toepassing: Brandbeveiliging

Geluidsisolatie: Ja

Keuringen / Certificeringen

Brandwerendheidsklasse: EI 90

Goedkeuring DIBT: Z-19.53-2189

ETA-goedkeuring: ETA-14/0159

Brandwerende kabelbundeldoорvoer DS 90 / 74 mm voor kabels, kabelbundels en buizen. De brand- en rookdichte afscherming kan snel en eenvoudig gemonteerd worden en kan ook achteraf nog over leidingen geplaatst worden. Dit artikel biedt een gecertificeerde veiligheid, een hoog montagecomfort en garandeert dat de wand zijn brandwerendheidsklasse behoudt (EI90).

Productgegevensblad:

- Veilige, zichtbare en gecertificeerde brandscheidingsschotten
- Voor wanddoorvoer en -invoer
- Zelfstandig afdichten van de voegen en zonder spatelen of opvullingen
- Plaatsing achteraf zonder schade
- Voor leidingbundels of afzonderlijke installatiebuizen
- For timber stud walls F30-F90 or EI30-EI90