

## Fiche technique du produit:

# Système de cloisonnement de câbles résistant au feu DS 90 / 74 mm

## Système de cloisonnement de câbles résistant au feu DS 90 / 74 mm

- pour les cloisons coupe-feu EI90
- pour l'entrée et le passage à travers des parois
- fixation par des vis à éclisses FX<sup>4</sup> éprouvées
- avec joint intégré
- garantit la fermeture spatiale contre la fumée (isole de la fumée froide)
- durabilité permanente du matériau

Protection anti-incendie Passage de câbles EI90 pour parois de protection anti-incendie selon EN 1366-3/DIN 4102-9, cloisonnement coupe-feu dans la version système de cloisonnement de boîtes, pour parois de protection anti-incendie légères selon DIN 4102, murs en maçonnerie selon DIN 1053 et parois en béton selon DIN 1045, composé d'un vérin de cloison en matériau formant une couche isolante et d'un insert étanche en deux parties, fixation à l'aide de vis d'attache, pour passages de câbles et de conduits ainsi que pour entrées de conduits et d'entrées de conduits dans des parois de protection anti-incendie EI90, Ouverture d'installation Ø 74 mm dans les parois creuses ou Ø 82 mm dans les parois massives, pour les tuyaux d'installation électrique individuels de 16 mm à 40 mm, pour les câbles individuels jusqu'à Ø 21 mm max., les faisceaux de câbles jusqu'à Ø 40 mm max., surface d'ouverture = 0,00126 m<sup>2</sup>  
Certificat d'aptitude à l'emploi : homologation DIBt Z.19.53-2189, avec fonction d'insonorisation jusqu'à un indice d'insonorisation de 77 dB



Certificats



Données de planification

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b>           | <b>9459-03</b> |
| EAN:                              | 4013456536289  |
| Emballage intérieur / Expédition: | 10 / 100       |

### Dimensions / Forme

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Ø du trou de perçage/fraisage: | 74 mm |
|--------------------------------|-------|

### Montage / Installation

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Épaisseur de paroi min.: | 100 mm |
|--------------------------|--------|

### Sécurité / Caractéristiques

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Paroi d'insonorisation jusqu'à: | 77                       |
| Application spéciale:           | protection anti-incendie |
| Isolation acoustique:           | Oui                      |

### Homologations / Certifications

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| classe de résistance au feu: | EI 90        |
| Homologation DIBt:           | Z-19.53-2189 |
| Homologation ETA:            | ETA-14/0159  |

Système de cloisonnement de câbles résistant au feu DS 90 / 74 mm pour câbles, faisceaux de câbles et tubes. Le cloisonnement étanche au feu et à la fumée est rapide et facile à monter et peut également être placé ultérieurement sur des câbles et tubes existants. Ce produit facile à monter offre une sécurité certifiée et garantit la classe de résistance au feu de la paroi (EI90).

## Fiche technique du produit:

- Cloisonnement coupe-feu sûr, visible et certifié
- Pour le passage ou l'entrée dans la paroi
- Étanchéité automatique des joints et des écoinçons sans spatulage ni enduction
- Rajout sans démolition
- Pour torons de câbles ou tubes d'installation simples