

Fiche technique du produit:

Système de cloisonnement pour tube RS 90

Cloisonnement de conduites LS 90, cloisonnement de tubes RS 90

- pour les parois de protection incendie EI90
- pour introduction dans ou passage au travers de parois
- sublime l'utilisation de mousse ou ciment pare-feu
- fait en matériau écumant
- Fermeture automatique de l'ouverture d'encastrement
- Durabilité permanente du matériau

Cloisonnement de protection anti-incendie EI90 pour parois de protection anti-incendie selon EN 1366-3/DIN 4102-9, Cloisonnement coupe-feu pour parois de protection anti-incendie légères selon DIN 4102, murs en maçonnerie selon DIN 1053 et parois en béton selon DIN 1045, en matériau formant une couche isolante, pour passages de conduits et entrées de conduits dans des parois de protection anti-incendie EI90, Ouverture d'installation Ø 35 mm dans les parois creuses ou Ø 32 mm dans les parois massives, pour les tuyaux d'installation électrique 16 mm-25 mm, certificat d'aptitude à l'emploi : homologation DIBt Z.19.53-2531, avec fonction d'insonorisation jusqu'à un indice d'insonorisation de 69 dB



Réf. d'article : **9459-02**

EAN: 4013456536241

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Groupe de prix: 191

Dimensions / Forme

Ø du trou de perçage/fraisage: 32 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 16 mm

Montage / Installation

Épaisseur de paroi min.: 100 mm

Sécurité / Caractéristiques

Paroi d'insonorisation jusqu'à: 76

Application spéciale: protection anti-incendie

Isolation acoustique: Oui

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu: EI 90

Homologation DIBt: Z-19.53-2531

Homologation ETA: ETA-17-0449



Instructions de montage



Certificats



Informations techniques



Données de planification

Systèmes de cloisonnement de conduites et de tubes pour des passages ou introductions à travers des cloisons anti-feu. Les cloisonnements certifiés sont montés rapidement et simplement et peuvent également être placés ultérieurement sur des conduites ou des tubes existants. Ils maintiennent la classe de résistance au feu de la paroi (EI90).

Fiche technique du produit:

- Cloisonnement anti-feu sûr, visible et certifié
- Pour le passage ou l'introduction dans les parois
- Sans colmatage
- Etanchéité automatique des joints
- Pour des conduites de Ø 5 - 15 mm
- Pour tubes Ø 16 - 25 mm