

Productgegevensblad:

Kabeldoorvoersysteem LS 90

Kabeldoorvoering LS 90, buisdoorvoering RS 90

- voor brandwerende wanden EI90
- For timber stud walls F30-F90 or EI30-EI90
- voor wandinvoer, wanduitlaat of wanddoorvoer
- zonder gebruik van brandwerend schuim of de brandwerende kit
- van opzwellend materiaal
- automatische afdichting van de installatieopening
- permanente houdbaarheid van het materiaal

Fire protection pipe insulation EI90 for fire protection walls in accordance with EN 1366-3/DIN 4102-9, Fire sealing for lightweight fire protection walls in accordance with DIN 4102, masonry walls in accordance with DIN 1053 and concrete walls in accordance with DIN 1045, made of insulation-forming material, for wire feed-throughs and cable outlets as well as wire entries in fire protection walls EI90, Installation opening Ø 20 mm, for electric cables Ø 5-15 mm, proof of usability: DIBt approval Z.19.53-2531, with sound insulation function up to a sound insulation value of 69dB



Artikelnummer: **9459-01**

EAN: 4013456536234

Verpakking binnenkant / 10 / 100
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Boorgat-/freesgat-Ø: 20 mm

Montage / Installatie

Wanddikte min.: 100 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Geluidswerende wanden tot: 76

Speciale toepassing: Brandbeveiliging

Geluidsisolatie: Ja

Keuringen / Certificeringen

Brandwerendheidsklasse: EI 90

Goedkeuring DIBT: Z-19.53-2531

ETA-goedkeuring: ETA-17-0449



Certificaten



Planningsgegevens

Brandwerende kabel- en buisdoorvoeren voor het afdichten van doorvoer- en invoeropeningen in brandwerende wanden en plafonds. De gecertificeerde scheidingsschotten kunnen snel en eenvoudig gemonteerd worden en kunnen zelfs achteraf nog geplaatst worden. Ze zorgen ervoor dat de brandwerendheidsklasse van de wand behouden blijft (EI90). Daarnaast kunnen de systemen ook worden gebruikt als wandcontactdozen, waarop elektrische hulpstukken kunnen worden aangesloten.

- Veilige, zichtbare en gecertificeerde brandscheidingsschotten
- Voor wanddoorvoer en -invoer
- Zonder plamuren en aansmeren
- Automatisch afdichten van de voegen
- Voor leidingen Ø 5 - 15 mm

Productgegevensblad:

- Voor buizen Ø 16 - 25 mm
- For timber stud walls F30-F90 or EI30-EI90