

Fiche technique du produit:

Système de cloisonnement pour conduites LS 90

Cloisonnement de conduites LS 90, cloisonnement de tubes RS 90

- pour les cloisons coupe-feu EI90
- pour l'entrée et le passage à travers des parois
- sans utiliser de mousse ni de mastic anti-incendie
- conçu dans un matériau isolant
- fermeture spatiale automatique de l'ouverture d'installation
- durabilité permanente du matériau

Cloisonnement de protection anti-incendie EI90 pour parois de protection anti-incendie selon EN 1366-3/DIN 4102-9, Cloisonnement coupe-feu pour parois de protection anti-incendie légères selon DIN 4102, murs en maçonnerie selon DIN 1053 et parois en béton selon DIN 1045, en matériau formant une couche isolante, pour passe-câbles et sorties de câbles ainsi que pour entrées de câbles dans des parois de protection anti-incendie EI90, Ouverture d'installation Ø 20 mm, pour câbles Ø 5-15 mm, certificat d'aptitude à l'emploi : homologation DIBt Z.19.53-2531, avec fonction d'insonorisation jusqu'à un indice d'insonorisation de 69 dB



Réf. d'article :	9459-01
EAN:	4013456536234
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100

Dimensions / Forme

Ø du trou de perçage/fraisage:	20 mm
--------------------------------	-------

Montage / Installation

Épaisseur de paroi min.:	100 mm
--------------------------	--------

Sécurité / Caractéristiques

Paroi d'insonorisation jusqu'à:	76
Application spéciale:	protection anti-incendie
Isolation acoustique:	Oui

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu:	EI 90
Homologation DIBt:	Z-19.53-2531
Homologation ETA:	ETA-17-0449



Certificats



Données de planification

Systèmes de cloisonnement de câbles et de gaines pour l'obturation anti-incendie des passages ou entrées dans les parois de protection incendie. Les cloisonnements certifiés sont faciles et rapides à monter. Il est possible de les poser ultérieurement sur des câbles et gaines existants. Ils maintiennent la classe de résistance au feu de la paroi (EI90). En outre, les systèmes peuvent également être utilisés comme diffuseurs muraux, ce qui permet de brancher des équipements électriques.

- Cloisonnement coupe-feu sûr, visible et certifié
- Pour le passage ou l'entrée dans la paroi
- Sans spatulage ni enduction
- Étanchéité automatique des joints

Fiche technique du produit:

- Pour des câbles de Ø 5 - 15 mm
- Pour tubes Ø 16 - 25 mm