

Produktdatenblatt:

Rohrschott System RS 90

Leitungsschott System LS 90, Rohrschott System RS 90

- Für Brandschutzwände EI30-EI90
- Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90
- Für Wandeinführung und -durchführung
- Ohne Verwendung von Brandschutzschaum oder -kitt
- Aus dämmstoffbildendem Material
- Selbständiger Raumabschluss der Installationsöffnung
- Dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes

Brandschutz Rohrabstottung EI90 für Brandschutzwände nach EN 1366-3/DIN 4102-9, Brandabschottung für leichte Brandschutzwände nach DIN 4102, Mauerwerkswände nach DIN 1053 und Betonwände nach DIN 1045, aus dämmschichtbildendem Material, für Rohrdurchführungen und Rohreinführungen in Brandschutzwänden EI90, Einbauöffnung Ø 35 mm in Hohlwänden oder Ø 32 mm in Massivwänden, für Elektroinstallationsrohre 16 mm-25 mm, Verwendbarkeitsnachweis: DIBt-Zulassung Z.19.53-2531, mit Schallschutzfunktion bis zu einem Schalldämmmaß bis 69dB



Artikel-Nr.:	9459-02
E-Nr:	121812608
EAN:	4013456536241
Verpackung innen / Versand:	10 / 100



Planungsdaten

Maße / Form	
Bohrer-/Fräslloch-Ø:	32 mm

Anschlüsse / Einführungen	
Für Rohr Ø:	16 mm

Montage / Installation	
Wandstärke min.:	100 mm

Sicherheit / Eigenschaften	
Schallschutzwände bis:	76
Spezielle Anwendung:	Brandschutz
Schallschutz:	Ja

Zulassungen / Zertifizierungen	
Feuerwiderstandsklasse:	EI 90
Zulassung DIBt:	Z-19.53-2531
Zulassung ETA:	ETA-17-0449

Leitungs- und Rohrschott Systeme für das brandschutzgerechte Verschliessen von Durch- und Einführungen in Brandschutzwänden. Die zertifizierten Schotts sind schnell und einfach montiert und können sogar nachträglich über Leitungen und Rohre gesetzt werden. Sie erhalten die Feuerwiderstandsklasse der Wand (EI90). Darüber hinaus sind die Systeme auch als Wandauslässe einsetzbar, die das Anschließen von elektrischen Anbaugeräten ermöglicht.

Produktdatenblatt:

- Sichere, sichtbare, zertifizierte Brandabschottung
- Für die Wanddurchführung und -einführung
- Ohne Spachteln und Schmieren
- Selbständiges Abdichten der Fugen
- Für Leitungen Ø von 5 - 15 mm
- Für Rohre Ø 16 - 25 mm
- Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90