

Fiche technique du produit:

Cloisonnement de tubes RS 90

Cloisonnement de conduites LS 90, cloisonnement de tubes RS 90

- Pour les cloisons coupe-feu EI30-EI90
- Pour les murs coupe-feu dans les constructions à ossature bois EI30-EI90
- Pour l'entrée et le passage à travers des parois
- Sans utiliser de mousse ni de mastic anti-incendie
- Conçu dans un matériau isolant
- Fermeture automatique de l'ouverture d'encastrement
- Durabilité permanente du matériau

Cloisonnement de protection anti-incendie EI90 pour parois de protection anti-incendie selon EN 1366-3/DIN 4102-9, Cloisonnement coupe-feu pour parois de protection anti-incendie légères selon DIN 4102, murs en maçonnerie selon DIN 1053 et parois en béton selon DIN 1045, en matériau formant une couche isolante, pour passages de conduits et entrées de conduits dans des parois de protection anti-incendie EI90, Ouverture d'installation Ø 35 mm dans les parois creuses ou Ø 32 mm dans les parois massives, pour les tuyaux d'installation électrique 16 mm-25 mm, certificat d'aptitude à l'emploi : homologation DIBt Z.19.53-2531, avec fonction d'insonorisation jusqu'à un indice d'insonorisation de 69 dB



Données de planification

Réf. d'article :	↗ 9459-02
E-No	121812608
EAN:	4013456536241
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100

Dimensions / Forme

Ø du trou de perçage/fraisage:	32 mm
--------------------------------	-------

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	16 mm
-----------------	-------

Montage / Installation

Épaisseur de paroi min.:	100 mm
--------------------------	--------

Sécurité / Caractéristiques

Paroi d'insonorisation jusqu'à:	76
Application spéciale:	protection anti-incendie
Isolation acoustique:	Oui

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu:	EI 90
Homologation DIBt:	Z-19.53-2531
Homologation ETA:	ETA-17-0449

Systèmes de cloisonnement de conduites et de tubes pour des passages ou introductions à travers des cloisons anti-feu. Les cloisonnements certifiés sont montés rapidement et simplement et peuvent également être placés ultérieurement sur des conduites ou des tubes existants. Ils maintiennent la

Fiche technique du produit:

classe de résistance au feu de la paroi (EI90).

- Cloisonnement anti-feu sûr, visible et certifié
- Pour le passage ou l'introduction dans les parois
- Sans spatulage ni enduction
- Etanchéité automatique des joints
- Pour des conduites de Ø 5 - 15 mm
- Pour tubes Ø 16 - 25 mm
- Pour les murs coupe-feu dans les constructions à ossature bois EI30-EI90