

Scheda tecnica del prodotto:

Sistema di compartimentazione per tubi RS 90

Sistema di compartimentazione per conduttori LS 90, sistema di compartimentazione per tubi RS 90

- Per pareti antincendio EI30-EI90
- Per pareti antincendio in strutture a telaio in legno EI30-EI90
- Introduzione e passaggio attraverso pareti
- Senza necessità di utilizzare schiuma o malte antincendio
- Materiale isolante ad azione rapida
- Chiusura automatica dell'apertura di installazione
- Inalterabilità a lungo termine del materiale



Numero Ordine:	 9459-02
E-No:	121812608
EAN:	4013456536241
Imballaggio interno / Spedizione:	10 / 100

Dimensioni / Forma

Ø foro/foratura:	32 mm
------------------	-------

Collegamenti / Introduzioni

Per tubo Ø:	16 mm
-------------	-------

Montaggio / Installazione

Spessore della parete min.:	100 mm
-----------------------------	--------

Sicurezza / Caratteristiche

Barriere antirumore fino a:	76
Applicazione speciale:	Protezione antincendio
Insonorizzazione:	Sì

Omologazioni / Certificazioni

Classe di resistenza al fuoco:	EI 90
Omologazione DIBT:	Z-19.53-2531
Omologazione ETA:	ETA-17-0449

Sistemi di compartimentazione per conduttori e tubi per la sigillatura conforme alle norme di passaggi e introduzioni in pareti antincendio. Le compartimentazioni certificate si montano con rapidità e facilità e possono persino essere applicate successivamente a conduttori e tubi già in opera. Assicurano il mantenimento della classe di resistenza al fuoco della parete (EI90).

- Compartimentazione antincendio sicura, visibile e certificata
- Per l'attraversamento di e il passaggio in muri
- Senza stuccare e lubrificare
- Ermetizzazione autonoma dei giunti
- Per conduttori con Ø 5 - 15 mm
- Per tubi Ø 16 - 25 mm
- Per pareti antincendio in strutture a telaio in legno EI30-EI90



Dati di pianificazione