

Fiche technique du produit:

Cloison pour conduites B15 PROTECT®

Cloisonnement coupe-feu pour la construction navale et bois massif

- Pour les parois de construction navale de la catégorie de cloisonnement B15 et pour une utilisation dans des murs en bois massif
- Pour les câbles pré-confectionnés
- Pour le cloisonnement coupe-feu des passe-câbles
- Sans utilisation de mastic de protection incendie
- Étanchéité autonome grâce à un matériau formant une couche isolante

Passe-câbles de protection anti-incendie pour parois de construction navale B15 ainsi que pour cloisons en bois massif contreplaqué F30-B-F120-B, cloisonnement coupe-feu dans la version cloison de passage de câbles, pour parois de construction navale et plafonds B 15 avec tôle mince, épaisseur des parois et plafonds 25 mm et 50 mm, pour épaisseurs de tôle 0,5 - 0,8 mm, homologation MED et roue de gouvernail par le DNV, cloisons en bois massif en contreplaqué avec une épaisseur de paroi de 100 mm (F30-B-F90-B) et de 120 mm (F30-B-F120-B), rapport de classification de l'IBS Autriche, Ouverture d'installation 30 mm, profondeur d'encastrement 25 mm, composé de deux demi-pièces en plastique et d'un insert en matériau formant une couche isolante, avec fonction d'insonorisation jusqu'à une valeur d'isolation acoustique de 48 dB, pour câbles sous gaine de 4 à 15 mm de diamètre, convient également aux câbles pré-assemblés, testé selon le code IMO FTP partie 5, résistance aux vibrations selon DIN EN 61373,



Réf. d'article :	9459-14
EAN:	4013456582033
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100
Groupe de prix:	191

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	25 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	30 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
Application spéciale:	protection anti-incendie

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu:	B 15 (pour la construction navale)
------------------------------	------------------------------------

Les cloisonnements coupe-feu B15 PROTECT® garantissent la fermeture coupe-feu des locaux dans les parois et les plafonds des constructions navales et sont en outre adaptés aux murs en bois massif. La propagation du feu, de la fumée et des températures élevées est empêchée par le matériau formant une couche isolante qui s'expande en cas d'incendie. Les passe-câbles sont fermés de manière sûre, durable et fiable avec les cloisons multiples B15 PROTECT® et les cloisons pour conduites B15 PROTECT®, garantissant ainsi une fermeture du local pendant 30 minutes.

- Pour les parois et les plafonds des cabines de bateaux B15 et murs en bois massif F30-B - F120-B
- Pour les câbles de Ø 4 - 12,5 mm dans la construction navale
- Pour les câbles de Ø 4 - 15 mm dans la construction en bois
- Idéale pour les câbles pré-confectionnés
- Solution de protection incendie sûre et certifiée
- Certifiée par DNV



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

- Sans utilisation de mastic de protection incendie
- Installation sans outil
- Préserve la fonction d'isolation acoustique dans la paroi