

Productgegevensblad:

Meervoudig leidingdoorvoersysteem B15 PROTECT®

Brandbeveiligingsafscherming scheepsbouw en massief hout

- Voor scheepswanden- en dekken van scheidingsschotklasse B15
- Voor voorgeconfectioneerde leidingen
- Voor het brandbeveiligingstechnisch afschermen van leidingdoorvoeren
- Zonder gebruik van brandwerende kit
- Zelfstandig afdichten door isolatielaagvormend materiaal

Fire protection multiple penetration for shipbuilding walls and ceilings B15 and solid wood walls cross-laminated timber F30-B-F120-B, Fire protection bulkhead in multiple bulkhead design, for shipbuilding walls and ceilings B 15 with thin boarding, wall and ceiling thickness 25 mm and 50 mm, for sheet thicknesses 0.5 - 0.8 mm, MED and steering wheel approval from DNV, solid wood walls, cross-laminated timber, wall thicknesses 100 mm (F30-B-F90-B) and 120 mm (F30-B-F120-B), classification report from IBS Austria, installation opening 50 mm, installation depth 25 mm, f, consisting of two plastic halves and an inlay made of insulating material, with sound insulation function up to a sound insulation value of 48 dB, for a maximum of 4 electric cables with a diameter of 4–12.5 mm, also suitable for pre-assembled electric cables, tested in accordance with IMO FTP Code Part 5, Vibration resistance according to DIN EN 61373,



Planningsgegevens

Artikelnummer:	9459-15
EAN:	4013456582040
Verpakking binnenkant / Verpakkingshoeveelheid:	5 / 50

Afmetingen / Vorm

Productdiepte:	25 mm
Deksel voor doos/behuizing/kast Ø:	50 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
Speciale toepassing:	Brandbeveiliging

Keuringen / Certificeringen

Brandwerendheidsklasse:	B 15 (voor scheepsbouw)
-------------------------	-------------------------

De B15 PROTECT® brandbeveiligingsafschermingen garanderen de brandbeveiligingstechnische ruimteafsluiting in scheepsbouwwanden en -dekken. Vuur, rook en hoge temperaturen kunnen zich niet verspreiden dankzij het materiaal dat bij brand opschuimt en een isolatielaag vormt. Leidingdoorvoeren worden veilig, permanent en betrouwbaar afgedicht met het B15 PROTECT®- meervoudige leidingdoorvoersysteem en B15 PROTECT®-leidingdoorvoersysteem en garanderen daardoor een ruimteafsluiting van 30 minuten.

- Voor scheepswanden en -dekken B15
- Voor leidingen van Ø 4 - 12,5 mm in de scheepsbouw
- Voor leidingen van Ø 4 - 15 mm in houten constructies
- Ideaal voor voorgeconfectioneerde leidingen
- Veilige, gecertificeerde brandbeveiligingsoplossing
- Gecertificeerd door DNV
- Zonder gebruik van brandwerende kit
- Installatie zonder gereedschap

Productgegevensblad:

· Vrijwaart de geluidswerende functie van de wand