

Fiche technique du produit:

Boîte de protection incendie encastrée

Boîte de protection incendie encastrée

- pour les parois de protection incendie F30-F120 ou EI30-EI120
- également pour épaisseurs de paroi résiduelles minimum ≤ 60 mm
- également pour un encastrement directement opposé
- Avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage

Boîte d'encastrement pour parois de protection anti-incendie F30-F120 ou EI30-EI120, pour installation encastrée en maçonnerie, boîte anti-incendie encastrée, modèle boîte d'encastrement pour appareils selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, avec enrobage anti-incendie, ouverture d'installation $\varnothing$ 60 mm, Ouverture d'installation $\varnothing$ 82 mm, profondeur 60 mm, entr'axe 71 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée de protection anti-incendie, repères d'entrée pour conduites NYM et conduits EN (6 entrées de conduit jusqu'à 25 mm, 6 entrées de câble (3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5, 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm²), avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, sans vis d'appareils



Réf. d'article :	1564-01
EAN:	4013456546233
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100
Groupe de prix:	191

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	60 mm
------------------------	-------

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	6
Pour conduit $\varnothing$:	25 mm
Entrée $\varnothing$ max.:	11.5 mm

Montage / Installation

Type de montage:	UP (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Paroi d'insonorisation jusqu'à:	56 dB
Sans halogènes:	Oui
Application spéciale:	protection anti-incendie
Isolation acoustique:	Oui

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu:	F 120
Homologation DIBT:	Z-19.21-2413
Homologation ETA:	ETA-18/0091

Dans les parois de protection incendie de construction massive EI30 – EI120, la boîte de protection incendie maintient la durée de résistance au feu malgré les installations électriques en place. Même si l'épaisseur de paroi résiduelle minimum requise de 60 mm n'est pas atteinte, la boîte de protection incendie posée dans une installation unilatérale



Instructions de montage



Certificats



Informations techniques



Données de planification

Fiche technique du produit:

ou même directement opposée assure un cloisonnement sûr et étanche à la fumée de la pièce. En cas d'incendie, un agent intumescent intégré ferme rapidement et en toute sécurité l'orifice d'encastrement et empêche ainsi la propagation des flammes et des gaz de fumée. Cela permet également de contenir le feu grâce à la faible épaisseur de paroi résiduelle.

- Pour les parois de protection incendie EI30-EI120.
- Pour épaisseurs de paroi résiduelles minimum ≤ 60 mm
- Également pour un encastrement directement opposé
- Support combiné variable pour tuyaux jusqu'à Ø 25 mm
- Utilisable comme boîte de jonction avec couvercle coupe-feu
- Préserve la fonction d'isolation acoustique dans la paroi