

Montagehandleiding FM Box + slot



In voorkomende situaties zal de FM Box afgemonteerd worden door een monteur die niet in het bezit is van de voorgeschreven Reggefiber-sleutel. Het cilinderslot staat daarom "af fabriek" in gesloten positie waarbij de hevel 90° is verdraaid naar de "open" hevelstand (dwars), zodat de kap te demonteren is door de monteur.

Uitgangspositie bij afmontage glasvezel

- Demonteer de kap door de 4 stuks M6 schroeven op de hoekpunten te demonteren.
- Volg de montage-instructies van de standaard FM Box.
- Monteer de kap met de 4 stuks M6 schroeven op de hoekpunten.



Omzetting van slothevel bij oplevering

De monteur heeft de voorgeschreven Reggefiber-sleutel in zijn bezit.

1. Demontage van de hevel



- Steek (nog) geen sleutel in het slot.
- Demonteer de 4 stuks M6 schroeven op de hoekpunten.
- Draai de kap zodat de binnenzijde zichtbaar wordt.
- Draai de messing moer los.
- Demonteer de hevel en de ring met borglippen.

2. Montage van de hevel



- Monteer de hevel in de verticale stand naar boven gericht.
- Monteer ring met borglippen op het draadeind.
- Draai de messing moer aan.
- Controleer of de hevel naar boven wijst.
- Borg de moer door één van de lippen omhoog te buigen.

3. Hevel verdraaien



- Steek de sleutel in het slot.
- Draai de hevel rechtsonder naar de "open" stand. (De sleutel is niet te verwijderen).

4. Kap sluiten

- Monteer de kap.
- Monteer de 4 stuks M6 schroeven op de hoekpunten en draai deze aan.
- Vergrendel de kap door de sleutel linksom te draaien.
- Verwijder de sleutel uit het slot.

5. Kap openen

- Steek de sleutel in het slot.
- Draai de sleutel rechtsonder om te ontgrendelen. (De sleutel is niet te verwijderen).
- Demonteer de 4 stuks M6 schroeven op de hoekpunten.
- Demonteer de kap.