

Produktdatenblatt:

Brandschutzdose Unterputz

Brandschutzdose Unterputz

- für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30–EI120
- auch für Mindestrestwandstärke ≤ 60 mm
- auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern

Brandschutz Geräte-Verbindungsdose für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30-EI120, für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Brandschutzdose Unterputz, Ausführung Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, mit Brandschutz-Ummantelung, Installationsöffnung $\varnothing 60$ mm, Einbauöffnung $\varnothing 82$ mm, Tiefe 60 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Brandschutz-Unterputzinstallation, Einführungsmarkierungen für NYM-Leitungen und DIN EN Rohre (6 Rohreinführungen bis 25 mm, 6 Leitungseinführungen (3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5, 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm²), mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern, ohne Geräteschrauben



Artikel-Nr.: **1564-01**

EAN: 4013456546233

Verpackung innen / Versand: 10 / 100

Maße / Form

Produkt Tiefe: 60 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 6

Für Rohr $\varnothing$: 25 mm

Leitungseinführung $\varnothing$ max.: 11.5 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Schallschutzwände bis: 56 dB

Halogenfrei: Ja

Spezielle Anwendung: Brandschutz

Schallschutz: Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

Feuerwiderstandsklasse: F 120

Zulassung DIBT: Z-19.21-2413

Zulassung ETA: ETA-18/0091

Die Brandschutzdose erhält in Brandschutzwänden der Massivbauweise F30-F120 bzw. EI30–EI120 die Feuerwiderstandsdauer trotz eingebrachter Elektro-Installationen. Selbst bei einer Unterschreitung der geforderten Mindestrestwandstärke von 60 mm im einseitigen oder gar im direkt gegenüberliegenden Einbaufall sorgt die Brandschutzdose für den sicheren und rauchdichten Raumabschluss. Ein integrierter Dämmschichtbildner



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

verschließt im Brandfall schnell und zuverlässig die Einbauöffnung und verhindert so die Weiterleitung von Flammen und Rauchgasen. Ebenso wird eine Brandfortleitung aufgrund zu geringer Restwandstärken ausgeschlossen.

- Für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30-EI120
- Bei Mindestrestwandstärken ≤ 60 mm
- Auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Variabler Kombinationsstutzen für Rohre bis $\varnothing 25$ mm
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand