

## Productgegevensblad:

# Brandwerende inbouwdoo met selwerk

## Brandwerende inbouwdoo met selwerk

- voor brandwerende wanden F30-F120 resp. EI30-EI120
- ook bij minimale restwanddikte  $\leq 60$  mm
- ook voor direct tegenoverliggende inbouw
- met 4 schroefhouders en 2 spreidklauwvelden

Fire protection device one-gang junction box for fire protection walls F30-F120 or EI30-EI120, for Flush-mounting/masonry installation, Fire protection box for Flush-mounting, one-gang junction box design in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, with fire protection sheathing, installation opening  $\varnothing 60$  mm, installation opening  $\varnothing 82$  mm, depth 60 mm, combination distance 71 mm, protection class IP 20 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for fire protection flush-mounting installation, entry markings for NYM cables and DIN EN conduits (6 conduit entries up to 25 mm, 6 wire entries (3 x 1.5 mm<sup>2</sup>, 3 x 2.5 mm<sup>2</sup> or 5 x 1.5, 5 x 2.5 mm<sup>2</sup> or 7 x 1.5 mm<sup>2</sup>), with 4 screw domes and 2 expanding claw fields, without device screws



**Artikelnummer:** 1564-01

**EAN:** 4013456546233

**Verpakking binnenkant /** 10 / 100  
**Verpakkingshoeveelheid:**

### Afmetingen / Vorm

**Productdiepte:** 60 mm

### Aansluitingen / Invoeringen

**Aantal doorvoeren:** 6

**Voor buis  $\varnothing$ :** 25 mm

**Leidinginvoer mantel  $\varnothing$  max.:** 11.5 mm

### Montage / Installatie

**Montagetype:** UP (massieve constructie)

### Veiligheid / Eigenschappen

**Geluidswerende wanden tot:** 56 dB

**Halogeenvrij:** Ja

**Speciale toepassing:** Brandbeveiliging

**Geluidsisolatie:** Ja

### Keuringen / Certificeringen

**Brandwerendheidsklasse:** F 120

**Goedkeuring DIBT:** Z-19.21-2413

**ETA-goedkeuring:** ETA-18/0091



Certificaten



Planningsgegevens

De brandwerende doos behoudt in massieve brandwerende wanden EI30 – EI120 de brandwerendheidsduur, ondanks de ingebouwde elektrische installatie. Zelfs wanneer de vereiste minimale restwanddikte van 60 mm voor EI30 niet wordt gehaald bij eenzijdige

## Productgegevensblad:

of zelfs direct tegenoverliggende inbouw, zorgt de brandwerende doos voor een veilige en rookdichte afsluiting van de ruimte. Bij brand sluit een opzwellend materiaal de inbouwopening snel en betrouwbaar af, zodat rook en vlammen zich niet kunnen verspreiden. Ook een uitbreiding van de brand vanwege een te geringe restwanddikte wordt uitgesloten.

- Voor brandwerende wanden EI30-EI120
- Bij minimale restwanddikte  $\leq 60$  mm voor EI30
- Ook voor direct tegenoverliggende inbouw
- Variabele gecombineerde buisinvoeren tot Ø 25 mm
- Met brandwerend deksel als verbindingsdoos bruikbaar
- Vrijwaart de geluidswerende functie van de wand