

Fiche technique du produit:

Boîtiers coupe-feu encastrés

Boîtiers coupe-feu encastrés

- Pour cloisons coupe-feu EI30-EI120
- Également pour épaisseurs de paroi résiduelles minimum ≤ 60 mm
- Également pour une installation directement opposée
- Avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage

Boîte d'encastrement pour parois de protection anti-incendie F30-F120 ou EI30-EI120, pour installation encastrée en maçonnerie, boîte anti-incendie encastrée, modèle boîte d'encastrement pour appareils selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, avec enrobage anti-incendie, ouverture d'installation $\varnothing 60$ mm, Ouverture d'installation $\varnothing 82$ mm, profondeur 60 mm, entr'axe 71 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée de protection anti-incendie, repères d'entrée pour conduites NYM et conduits EN (6 entrées de conduit jusqu'à 25 mm, 6 entrées de câble (3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5, 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm²), avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, sans vis d'appareils



Réf. d'article : **1564-01**

EAN: 4013456546233

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 60 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 6

Pour conduit $\varnothing$: 25 mm

Entrée $\varnothing$ max.: 11.5 mm

Montage / Installation

Type de montage: UP (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Paroi d'insonorisation jusqu'à: 56 dB

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: protection anti-incendie

Isolation acoustique: Oui

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu: F 120

Homologation DIBT: Z-19.21-2413

Homologation ETA: ETA-18/0091

Dans les cloisons coupe-feu de construction massive EI30 – EI120, le boîtier coupe-feu maintient la durée de résistance au feu malgré les installations électriques en place. Même si l'épaisseur de paroi résiduelle minimum requise pour EI30 de 60 mm n'est pas atteinte, le boîtier coupe-feu posé dans une installation unilatérale ou même directement opposée assure un cloisonnement sûr et étanche à la fumée de la pièce. En cas d



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

À l'incendie, un matériau intumescent intégré ferme rapidement et en toute sécurité l'ouverture de l'installation et empêche ainsi la propagation des flammes et des gaz de fumée. Cela permet également d'éviter l'extension de l'incendie en raison d'une trop faible épaisseur de paroi résiduelle.

- Pour cloisons coupe-feu EI30-EI120
- Pour épaisseurs de paroi résiduelles minimum ≤ 60 mm pour EI30
- Également pour une installation directement opposée
- Support combiné variable pour tubes jusqu'à Ø 25 mm
- Utilisable comme boîte de dérivation avec couvercle coupe-feu
- Préservation de la fonction d'isolation phonique de la paroi