

Produktdatenblatt:

Verbindungsstutzen

Brandschutzdosen HWD 68+

- zur vollisolierten Durchverdrahtung bei Kombinationen
- rauchdicht
- für Art.-Nr. 9463-03, 9464-03



Artikel-Nr.: **9060-68**

EAN: 4013456546509

Verpackung innen / Versand: 25 / 100

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Spezielle Anwendung: Brandschutz



Die neue Generation der KAISER Brandschutzdosen vereinen alle Eigenschaften der HWD 68 und HWD 90. Darüber hinaus decken sie mit den Rohreinführungen sämtliche in der Praxis vorkommenden Anwendungsmöglichkeiten ab. Durch die bewährte AFS-Technik garantieren die HWD 68+ ebenfalls eine Feuerwiderstandsklasse von F30-F90 bzw. EI30-EI90. Auch im Bereich des Holzrahmen- und Holztafelbaus sowie in der Brettsperrholzbauweise erfüllen die HWD 68+ die Feuerwiderstandsklasse F30-B - F90-B. Mit der HWD 68+ ist eine nahezu uneingeschränkte und universelle Elektro-Installation in Brandschutzwänden möglich.



Planungsdaten

- Für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90, F30-B bis F90-B
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Für Einbauöffnungen Ø 68 mm
- Für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar