

Fiche technique du produit:

Raccords de connexion

Boîtes de protection incendie HWD 68+

- pour le repiquage entièrement isolé en cas de combinaisons
- étanche à la fumée
- pour les articles n° 5431 et 5439

Réf. d'article : **9060-68**

EAN: 4013456546509

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 100

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: protection anti-incendie

La nouvelle génération de boîtes de protection incendie KAISER réunit toutes les caractéristiques des HWD 68 et HWD 90. En outre, elles couvrent, avec les entrées de conduits, toutes les possibilités d'application rencontrées dans la pratique. Grâce à la technique AFS, les HWD 68+ garantissent également une durée de résistance au feu de F30-F90 ou EI30-EI90. Même dans le domaine de la construction à ossature bois et à panneaux de bois ainsi que dans la construction en planches contreplaquées, les HWD 68+ satisfont à la durée de résistance au feu F30-B-F90-B. Avec les HWD 68+, une installation électrique universelle et pratiquement illimitée est possible dans les parois de protection incendie.

- Pour parois de protection incendie F30-F90 ou EI30-EI90, F30-B jusqu'à F90-B
- Préservation de la fonction d'isolation phonique de la paroi
- Entrée de conduites et de conduits sans outil
- Pour orifices d'encastrement Ø 68 mm
- Pour une installation directement opposée
- Utilisable comme boîte de dérivation avec couvercle coupe-feu



Données de planification