

Fiche technique du produit:

Boîtier d'appareillage HWD 68+

Boîtes de protection incendie HWD 68+

- Pour parois de protection incendie F30-F90 ou EI30-EI90, F30-B jusqu'à F90-B
- également pour un encastrement directement opposé
- à partir d'une épaisseur de paroi dès 100 mm
- combinable les uns avec les autres ainsi qu'avec la boîte d'encastrement

Boîtier d'appareillage pour parois de protection anti-incendie F30-F90 ou EI30-EI90, boîte anti-incendie pour paroi creuse, version boîtier d'appareillage selon DIN EN 60670/ VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, pour parois de protection anti-incendie F30-F90 ou EI30-EI90 en construction sèche, F30-B-F90-B dans la construction à ossature bois/ panneaux de bois, F30-B-F90-B en bois lamellé-collé, certificat d'aptitude à l'emploi : homologation DIBT Z-19.21-2693 avec fonction d'insonorisation jusqu'à un indice d'insonorisation de 69 dB, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 68 mm, entr'axe 71 mm, combinaison avec manchons de branchement entièrement isolés, profondeur 49 mm, pour épaisseur de plaque 7-40 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils, repères d'introduction pour 6 conduites NYM, 2 entrées de câbles 3 x 1,5 mm² chacune, 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm² ou 2 entrées de câbles 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm² et 2 entrées de conduits 16 mm-25 mm, indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans des cloisons creuses



Réf. d'article :	9463-03
EAN:	4013456578593
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100
Groupe de prix:	192

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	49 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	68 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	8
Pour conduit Ø:	25 mm
Entrée Ø max.:	13 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale:	7 mm
Épaisseur de plaque max.:	40 mm

Sécurité / Caractéristiques

Paroi d'insonorisation jusqu'à:	69 dB
Sans halogènes:	Oui
Application spéciale:	protection anti-incendie
Isolation acoustique:	Oui

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu:	F 90-B
------------------------------	--------



Instructions de montage



Certificats



Informations techniques



Données de planification

Fiche technique du produit:

Homologation DIBT:	Z-19.21-2693
Homologation ETA:	ETA-24/1081
VDE:	Oui

La nouvelle génération de boîtes de protection incendie KAISER réunit toutes les caractéristiques des HWD 68 et HWD 90. En outre, elles couvrent, avec les entrées de conduits, toutes les possibilités d'application rencontrées dans la pratique. Grâce à la technique AFS, les HWD 68+ garantissent également une durée de résistance au feu de F30-F90 ou EI30-EI90. Même dans le domaine de la construction à ossature bois et à panneaux de bois ainsi que dans la construction en planches contreplaquées, les HWD 68+ satisfont à la durée de résistance au feu F30-B-F90-B. Avec les HWD 68+, une installation électrique universelle et pratiquement illimitée est possible dans les parois de protection incendie.

- Pour parois de protection incendie F30-F90 ou EI30-EI90, F30-B jusqu'à F90-B
- Préserve la fonction d'isolation acoustique dans la paroi
- Entrée de conduites et de conduits sans outil
- Pour orifices d'encastrement Ø 68 mm
- Pour un encastrement directement opposé
- Utilisable comme boîte de jonction avec couvercle coupe-feu