

Fiche technique du produit:

Couvercle coupe-feu HWD 30-120

Boîte de plafond HWD 30

- pour les boîtiers d'appareillage, les boîtes d'encastrement et les boîtes de plafond HWD 90, HWD 30, HWD 68+, boîte en bois massif PROTECT® et B15 PROTECT®
- Classe de résistance au feu conforme à la protection du plafond ou de la paroi (F30-F120 et EI30-EI120)
- Fonction F30-F120 et EI30-EI120 combinée au boîtier d'appareillage/à la boîte d'encastrement HWD 90
- Fonction F30 et EI30 combinée au coffret de branchement pour plafond HWD 30
- Fonction F30-F60 et EI30-EI60 combinée au boîtier d'appareillage/à la boîte d'encastrement HWD 68+



Réf. d'article : **1184-94**

EAN: 4013456533431

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Groupe de prix: 192

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: protection anti-incendie

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu: F 120

Homologation DIBT: Z-19.21-1788

VDE: Oui

Boîte de plafond HWD 30 pour une protection incendie sûre de F30 (EI30) à F90 (EI90). L'intumescence intégrée mousse immédiatement en cas d'incendie et obture l'ouverture au plafond. Même en cas d'installation ultérieure, la boîte de plafond HWD 30 garantit la sécurité.

- Pour plafonds coupe-feu F30-F90 et EI30-EI90
- Aucun coffrage nécessaire
- Pour le montage des détecteurs de fumée, des détecteurs de mouvements, etc.
- Utilisable comme coffret de branchement pour plafond avec un couvercle coupe-feu
- Possibilité d'installation ultérieure



Instructions de montage



Informations techniques



Données de planification