

Produktdatenblatt:

Brandschutzdeckel HWD 30-120

Deckendose HWD 30

- Für Geräte-/Geräte-Verbindungs- und Deckendosen HWD 90, HWD B1 5, HWD 30 und HWD 68
- Feuerwiderstandsklasse entsprechend dem Schutz der Decke oder Wand (EI30-EI120)
- EI30-EI120-Funktion in Verbindung mit Geräte-/Geräte-Verbindungsdose HWD 90
- EI30 Funktion in Verbindung mit Deckenverbindungsdose HWD 30
- EI30-EI60 Funktion in Verbindung mit der Geräte-/Geräte-Verbindungsdose HWD 68+



Artikel-Nr.:	➔ 1184-94
E-Nr:	165950001
EAN:	4013456533431
Verpackung innen / Versand:	10 / 100

Montage / Installation

Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)
-------------	--------------------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
Spezielle Anwendung:	Brandschutz

Zulassungen / Zertifizierungen

Feuerwiderstandsklasse:	F 120
Zulassung DIBT:	Z-19.21-1788
VDE:	Ja



Planungsdaten

Deckendose HWD 30 für sicheren Brandschutz von F30 (EI30) bis F90 (EI90). Der integrierte Dämmschichtbildner schäumt im Brandfall sofort auf und verschliesst die Öffnung in der Decke. Auch in der nachträglichen Installation sorgt die Deckendose HWD 30 für Sicherheit.

- Für Brandschutzdecken F30-F90 bzw. EI30-EI90
- Keine Umkofferung nötig
- Für die Montage von Rauchmeldern, Bewegungsmeldern etc.
- Mit Brandschutzdeckel als Deckenverbindungsdose einsetzbar
- Auch nachträgliche Installation möglich