

Fiche technique du produit:

Couvercle de protection incendie HWD 30-120

Boîte de plafond HWD 30

- Pour les boîtes d'appareillage, les boîtes d'encastrement et les boîtes de plafond HWD 90, HWD B15, HWD 30 et HWD 68
- Classe de résistance au feu conforme à la protection du plafond ou de la paroi (EI30-EI120)
- Fonction EI30-EI120 combinée au boîtier d'appareillage/à la boîte d'encastrement HWD 90
- Fonction EI30 combinée au coffret de branchement pour plafond HWD 30
- Fonction EI30-EI60 combinée à la boîte d'appareillage/à la boîte d'encastrement HWD 68+



Réf. d'article : **1184-94**

E-No	165950001
EAN:	4013456533431
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100



Montage / Installation

Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
------------------	---



Données de planification

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
Application spéciale:	protection anti-incendie

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu:	F 120
Homologation DIBT:	Z-19.21-1788
VDE:	Oui

Boîte de plafond HWD 30 pour une protection incendie sûre de F30 (EI30) à F90 (EI90). L'intumescence intégrée mousse immédiatement en cas d'incendie et obture l'ouverture au plafond. Même en cas d'installation ultérieure, la boîte de plafond HWD 30 garantit la sécurité.

- Pour plafonds coupe-feu F30-F90 et EI30-EI90
- Aucun coffrage nécessaire
- Pour le montage des détecteurs de fumée, des détecteurs de mouvements, etc.
- Utilisable comme coffret de branchement pour plafond avec un couvercle coupe-feu
- Installation ultérieure également possible