

Scheda tecnica del prodotto:

Coperchio antincendio HWD 30-120

Scatola per soffitto HWD 30

- Per scatole di giunzione per apparecchi/apparecchiature e scatole a soffitto HWD 90, HWD B15, HWD 30 e HWD 68
- Classe di resistenza al fuoco secondo la protezione del soffitto o della parete (EI30-EI120)
- Funzione EI30-EI120 in combinazione con la scatola di giunzione per dispositivi/apparecchi HWD 90
- Funzione EI30 in combinazione con la scatola di giunzione a soffitto HWD 30
- Funzione EI30-EI60 in combinazione con la scatola di giunzione apparecchio/apparecchio HWD 68



Numero Ordine:  **1184-94**

E-No: 165950001

EAN: 4013456533431

Imballaggio interno / Spedizione: 10 / 100



Anticorrosione DIBT



Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio: HW (costruzione a secco/costruzione leggera)

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni: Sì

Applicazione speciale: Protezione antincendio



Dati di pianificazione

Omologazioni / Certificazioni

Classe di resistenza al fuoco: F 120

Omologazione DIBT: Z-19.21-1788

VDE: Sì

Scatola da soffitto HWD 30 per una protezione antincendio sicura da F30 (EI30) a F90 (EI90). Lo strato isolante integrato forma immediatamente schiuma in caso di incendio chiudendo l'apertura nel soffitto. La scatola a soffitto HWD 30 è assolutamente sicura anche se integrato in un secondo momento.

- Per soffitti antincendio F30-F90 (EI30-EI90)
- Non è necessario incapsulamento
- Per il montaggio di rilevatori di fumo, di movimento, ecc.
- Può essere usato come scatola di giunzione a soffitto con copertura antincendio
- Installazione successiva possibile