

Fiche technique du produit:

Couvercle de protection incendie HWD 30-120

Boîtier de plafond HWD 30

- pour les boîtiers d'appareillage, les boîtes d'encastrement et les boîtes de plafond HWD 90, HWD 30, HWD 68+, boîte en bois massif PROTECT® et B15 PROTECT®
- classe de résistance au feu conforme à la protection du plafond ou de la paroi (F30-F120 et EI30 - EI120)



Réf. d'article : **1184-94**

EAN: 4013456533431

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: protection anti-incendie

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu: F 120

Homologation DIBT: Z-19.21-1788

VDE: Oui



Instructions de montage



Données de planification

Boîtier de plafond HWD 30 pour une protection incendie sûre de EI30 à EI90. La couche isolante intégrée mousse immédiatement en cas d'incendie et obture l'ouverture au plafond. Même en cas d'installation ultérieure, le boîtier de plafond HWD 30 garantit la sécurité.

- Pour les plafonds coupe-feu EI30-EI90
- Aucun décoffrage requis
- Pour le montage des détecteurs de fumée, des détecteurs de mouvements, etc.
- Utilisable comme boîtier de dérivation de plafond avec un couvercle coupe-feu
- Possibilité d'installation ultérieure