


Scheda tecnica del prodotto:

Scatola per soffitto HWD 30

Scatola per soffitto HWD 30

- Per soffitti antincendio F30 - F90 (EI30 - EI90)
- Per soffitti antincendio F30 (EI30) senza isolamento
- Per soffitti antincendio F60 (EI60) se sostenuti con materiali isolanti minerali secondo EN 13501 parte 1
- Per soffitti antincendio F90 (EI90) con Rockwool / Termarock 100



Numero Ordine:	9463-50
E-No:	372632019
EAN:	4013456533479
Imballaggio interno / Spedizione:	10 / 100

Dimensioni / Forma

Profondità dei prodotti:	44 mm
Ø foro/foratura:	74 mm

Collegamenti / Introduzioni

Numero di introduzioni:	4
Introduzione cavo Rivestimento Ø max.:	11.5 mm

Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio:	HW (costruzione a secco/costruzione leggera)
--------------------	--

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni:	Sì
Applicazione speciale:	Protezione antincendio

Omologazioni / Certificazioni

Classe di resistenza al fuoco:	F 60
Omologazione DIBT:	Z-19.21-1788
Omologazione ETA:	ETA-18/0091

Scatola da soffitto HWD 30 per una protezione antincendio sicura da F30 (EI30) a F90 (EI90). Lo strato isolante integrato forma immediatamente schiuma in caso di incendio chiudendo l'apertura nel soffitto. La scatola a soffitto HWD 30 è assolutamente sicura anche se integrato in un secondo momento.

- Per soffitti antincendio F30-F90 (EI30-EI90)
- Non è necessario incapsulamento
- Per il montaggio di rilevatori di fumo, di movimento, ecc.
- Può essere usato come scatola di giunzione a soffitto con copertura antincendio
- Installazione successiva possibile



Certificati



Dati di pianificazione