

Fiche technique du produit:

Coffret de branchement pour plafond HWD 30

Boîte de plafond HWD 30

- Pour plafonds coupe-feu F30-F90 et EI30-EI90
- pour plafonds coupe-feu EI30 sans isolation
- pour plafonds coupe-feu EI60 en cas d'équipement avec des matériaux isolants minéraux selon EN 13501 Partie 1
- pour les plafonds coupe-feu EI90 avec Rockwool / Termarock 100

boîte d'encastrement pour appareils de protection anti-incendie pour plafonds anti-incendie F30-F90 ou EI30-EI90, boîte anti-incendie pour paroi creuse, version comme boîte de jonction pour plafond selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, pour plafonds anti-incendie F30 ou EI30 sans matériau isolant, pour plafonds anti-incendie F60 ou EI60 avec des matériaux isolants minéraux selon DIN 4102-17, pour plafonds anti-incendie F90 ou EI90 avec Rockwool / Termarock 100, certificat d'aptitude à l'emploi : agrément DIBT Z-19.21-1788, ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture d'installation Ø 74 mm, profondeur 54,5 mm, pour une épaisseur de plaque de 7 à 40 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils Plus-Minus, repères d'introduction pour 4 conduites NYM, 4 entrées de câbles 3 x 1,5 mm² chacune, 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans des cloisons creuses



Réf. d'article :  **9464-50**

EAN: 4013456535381

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Groupe de prix: 192

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 54.5 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 74 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 4

Entrée Ø max.: 11.5 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: protection anti-incendie

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu: F 60

Homologation DIBT: Z-19.21-1788

Homologation ETA: ETA-18/0091



Instructions de montage



Certificats



Informations techniques



Données de planification

Fiche technique du produit:

Boîte de plafond HWD 30 pour une protection incendie sûre de F30 (EI30) à F90 (EI90). L'intumescence intégrée mousse immédiatement en cas d'incendie et obture l'ouverture au plafond. Même en cas d'installation ultérieure, la boîte de plafond HWD 30 garantit la sécurité.

- Pour plafonds coupe-feu F30–F90 et EI30-EI90
- Aucun coffrage nécessaire
- Pour le montage des détecteurs de fumée, des détecteurs de mouvements, etc.
- Utilisable comme coffret de branchement pour plafond avec un couvercle coupe-feu
- Possibilité d'installation ultérieure