


Productgegevensblad:

HWD 30-plafonddoos

HWD 30-plafonddoos

- voor brandwerende plafonds EI30-EI90
- voor brandwerende plafonds EI30 zonder isolatie
- voor brandwerende plafonds EI60 bij isolatie met minerale isolatiematerialen volgens EN 13501 Deel 1
- voor brandwerende plafonds EI90 met Rockwool / Termarock 100

Fire protection device box for fire protection ceilings F30-F90 or EI30-EI90, Fire protection box for cavity walls, designed as a ceiling box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, for fire protection ceilings F30 or EI30 without insulation, for fire protection ceilings F60 or EI60 when backed with mineral insulation materials in accordance with DIN 4102-17, for fire protection ceilings F90 or EI90 with Rockwool / Termarock 100, proof of usability: DIBT approval Z-19.21-1788, Installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 74 mm, depth 54.5 mm, for panel thickness 7-40 mm, with 2 screw domes and 2 plus-minus device screws, entry markings for 4 NYM cables, 4 wire entries 3 x 1.5 mm² each, 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm², protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for cavity wall installation



Artikelnummer:	9463-50
EAN:	4013456533479
Verpakking binnenkant / Verpakkingshoeveelheid:	10 / 100

Afmetingen / Vorm

Productdiepte:	44 mm
Boorgat-/freesgat-Ø:	74 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	4
Leidinginvoer mantel Ø max.:	11.5 mm

Montage / Installatie

Montagetype:	HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)
--------------	---

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
Speciale toepassing:	Brandbeveiliging

Keuringen / Certificeringen

Brandwerendheidsklasse:	F 60
Goedkeuring DIBT:	Z-19.21-1788
ETA-goedkeuring:	ETA-18/0091

Plafonddoos HWD 30 voor brandwerendheid van EI30 tot EI90. Het geïntegreerd opzwellend materiaal begint in geval van brand te schuimen en sluit de opening onmiddellijk af. Ook bij installatie achteraf zorgt de plafonddoos HWD 30 voor veiligheid.



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

- Voor brandwerende plafonds EI30-EI90
- Geen omkasting nodig
- Voor de montage van rookmelders, bewegingsmelders enz.
- Met brandwerend deksel als plafondverdeeldoos bruikbaar
- Ook installatie achteraf mogelijk