


Fiche technique du produit:

Boîtier de plafond HWD 30

Boîtier de plafond HWD 30

- pour les plafonds coupe-feu EI30-EI90
- pour plafonds anti-incendie EI30 sans isolation
- pour plafonds anti-incendie EI60 en cas de dépôt avec des matériaux isolants minéraux selon EN 13501 Partie 1
- pour les plafonds anti-incendie EI90 avec Rockwool / Termarock 100

Boîtier d'appareillage pour plafonds anti-incendie F30-F90 ou EI30-EI90, Boîte anti-incendie pour paroi creuse, modèle pour boîte de plafond selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, pour plafonds anti-incendie F30 ou EI30 sans matériau isolant, pour plafonds anti-incendie F60 ou EI60 avec matériau isolant minéral selon DIN 4102-17, pour plafonds anti-incendie F90 ou EI90 avec Rockwool / Termarock 100, certificat d'aptitude à l'emploi : homologation DIBT Z-19.21-1788, ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture d'installation Ø 74 mm, profondeur 54,5 mm, pour une épaisseur de plaque de 7 à 40 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils Plus-Minus, repères d'introduction pour 4 conduites NYM, 4 entrées de câbles 3 x 1,5 mm² chacune, 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans des cloisons creuses



Réf. d'article :	9463-50
EAN:	4013456533479
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	44 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	74 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	4
Entrée Ø max.:	11.5 mm

Montage / Installation

Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
------------------	---

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
Application spéciale:	protection anti-incendie

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu:	F 60
Homologation DIBT:	Z-19.21-1788
Homologation ETA:	ETA-18/0091

Boîtier de plafond HWD 30 pour une protection incendie sûre de EI30 à EI90. La couche isolante intégrée mousse immédiatement en cas d'incendie et obture l'ouverture au plafond. Même en cas d'installation ultérieure, le boîtier de plafond HWD 30 garantit la sécurité.



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

- Pour les plafonds coupe-feu EI30-EI90
- Aucun décoffrage requis
- Pour le montage des détecteurs de fumée, des détecteurs de mouvements, etc.
- Utilisable comme boîtier de dérivation de plafond avec un couvercle coupe-feu
- Possibilité d'installation ultérieure