

Produktdatenblatt:

Decken-Verbindungsdose HWD 30

Deckendose HWD 30

- Für Brandschutzdecken F30-F90 bzw. EI30-EI90
- Für Brandschutzdecken F30 (EI30) ohne Dämmung
- Für Brandschutzdecken F60 (EI60) bei Hinterlegung mit mineralischen Dämmstoffen nach EN 13501 Teil 1
- Für Brandschutzdecken F90 (EI90) mit Rockwool / Termarock 100

Brandschutz Geräte-Verbindungsdose für Brandschutzdecken F30-F90 bzw. EI30-EI90, Brandschutzdose Hohlwand, Ausführung als Decken-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, für Brandschutzdecken F30 bzw. EI30 ohne Dämmung, für Brandschutzdecken F60 bzw. EI60 bei Hinterlegung mit mineralischen Dämmstoffen nach DIN 4102-17, für Brandschutzdecken F90 bzw. EI90 mit Rockwool / Termarock 100, Verwendbarkeitsnachweis: DIBT-Zulassung Z-19.21-1788, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 74 mm, Tiefe 54,5 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Einführungsmarkierungen für 4 NYM-Leitungen je 4 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Hohlwandinstallation



Artikel-Nr.:	9464-50
E-Nr:	372632029
EAN:	4013456535381
Verpackung innen / Versand:	10 / 100

Maße / Form

Produkt Tiefe:	54.5 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	74 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	4
Leitungseinführung Ø max.:	11.5 mm

Montage / Installation

Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)
-------------	--------------------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
Spezielle Anwendung:	Brandschutz

Zulassungen / Zertifizierungen

Feuerwiderstandsklasse:	F 60
Zulassung DIBT:	Z-19.21-1788
Zulassung ETA:	ETA-18/0091

Deckendose HWD 30 für sicheren Brandschutz von F30 (EI30) bis F90 (EI90). Der integrierte Dämmschichtbildner schäumt im Brandfall sofort auf und verschliesst die Öffnung in der Decke. Auch in der nachträglichen Installation sorgt die Deckendose HWD 30 für Sicherheit.



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

- Für Brandschutzdecken F30-F90 bzw. EI30-EI90
- Keine Umkofferung nötig
- Für die Montage von Rauchmeldern, Bewegungsmeldern etc.
- Mit Brandschutzdeckel als Deckenverbindungsdose einsetzbar
- Auch nachträgliche Installation möglich