

Fiche technique du produit:

Coffret de branchement pour plafond HWD 30

Boîte de plafond HWD 30

- Pour plafonds anti-incendie F30 - F90 (EI30 - EI90)
- Pour plafonds anti-incendie F30 (EI30) sans isolation
- Pour plafonds anti-incendie F60 (EI60) en cas d'équipement avec des matériaux isolants minéraux selon EN 13501 Partie 1
- Pour les plafonds anti-incendie F90 (EI90) avec Rockwool / Termarock 100

boîte d'encastrement pour appareils de protection anti-incendie pour plafonds anti-incendie F30-F90 ou EI30-EI90, boîte anti-incendie pour paroi creuse, version comme boîte de jonction pour plafond selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, pour plafonds anti-incendie F30 ou EI30 sans matériau isolant, pour plafonds anti-incendie F60 ou EI60 avec des matériaux isolants minéraux selon DIN 4102-17, pour plafonds anti-incendie F90 ou EI90 avec Rockwool / Termarock 100, certificat d'aptitude à l'emploi : agrément DIBT Z-19.21-1788, ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture d'installation Ø 74 mm, profondeur 54,5 mm, pour une épaisseur de plaque de 7 à 40 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils Plus-Minus, repères d'introduction pour 4 conduites NYM, 4 entrées de câbles 3 x 1,5 mm² chacune, 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans des cloisons creuses



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :	9464-50
E-No	372632029
EAN:	4013456535381
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	54.5 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	74 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	4
Entrée Ø max.:	11.5 mm

Montage / Installation

Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
------------------	---

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
Application spéciale:	protection anti-incendie

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu:	F 60
Homologation DIBT:	Z-19.21-1788
Homologation ETA:	ETA-18/0091

Fiche technique du produit:

Boîte de plafond HWD 30 pour une protection incendie sûre de F30 (EI30) à F90 (EI90). L'intumescence intégrée mousse immédiatement en cas d'incendie et obture l'ouverture au plafond. Même en cas d'installation ultérieure, la boîte de plafond HWD 30 garantit la sécurité.

- Pour plafonds coupe-feu F30–F90 et EI30-EI90
- Aucun coffrage nécessaire
- Pour le montage des détecteurs de fumée, des détecteurs de mouvements, etc.
- Utilisable comme coffret de branchement pour plafond avec un couvercle coupe-feu
- Installation ultérieure également possible