

Scheda tecnica del prodotto:

Scatola di congiunzione per soffitti HWD 30

Scatola per soffitto HWD 30

- Per soffitti antincendio F30 - F90 (EI30 - EI90)
- Per soffitti antincendio F30 (EI30) senza isolamento
- Per soffitti antincendio F60 (EI60) se sostenuti con materiali isolanti minerali secondo EN 13501 parte 1
- Per soffitti antincendio F90 (EI90) con Rockwool / Termarock 100



Numero Ordine:  **9464-50**

E-No: 372632029

EAN: 4013456535381

Imballaggio interno / Spedizione: 10 / 100

Dimensioni / Forma

Profondità dei prodotti: 54.5 mm

Ø foro/foratura: 74 mm

Collegamenti / Introduzioni

Numero di introduzioni: 4

Introduzione cavo Rivestimento Ø max.: 11.5 mm

Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio: HW (costruzione a secco/costruzione leggera)

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni: Sì

Applicazione speciale: Protezione antincendio

Omologazioni / Certificazioni

Classe di resistenza al fuoco: F 60

Omologazione DIBT: Z-19.21-1788

Omologazione ETA: ETA-18/0091

Scatola da soffitto HWD 30 per una protezione antincendio sicura da F30 (EI30) a F90 (EI90). Lo strato isolante integrato forma immediatamente schiuma in caso di incendio chiudendo l'apertura nel soffitto. La scatola a soffitto HWD 30 è assolutamente sicura anche se integrato in un secondo momento.

- Per soffitti antincendio F30-F90 (EI30-EI90)
- Non è necessario incapsulamento
- Per il montaggio di rilevatori di fumo, di movimento, ecc.
- Può essere usato come scatola di giunzione a soffitto con copertura antincendio
- Installazione successiva possibile



Certificati



Dati di pianificazione