

Produktdatenblatt:

FlamoX® Brandschutzkitt

Hohlwanddosen HWD 90

- Dämmschichtbildender Baustoff
- zum Verschließen der Fugen sowie zum Verkleben des Plattenmaterials
- Verarbeitungszeit 30 Min.
- lagerfähig bis zu 12 Monaten
- Inhalt: 300 ml
- DIBt-Zulassung Z-19.11-1583



Artikel-Nr.:	9400-05
EAN:	4013456461611
Versand:	20
Preisgruppe:	191

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Brandschutz
----------------------	-------------

Zulassungen / Zertifizierungen

Zulassung DIBt:	Z-19.11-1583
-----------------	--------------

Hohlwanddosen HWD 90 für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30-EI120 sorgen für die zertifizierte und brandschutzgerechte Elektro-Installation. Sie sind auch für Holzwände in der Holzrahmen- oder Holztafelbauweise F30-B/F60-B zugelassen. Dabei sind keine zusätzlichen Maßnahmen, wie eine Umhausung, notwendig. Die intelligente AFS-Technik reagiert sofort auf Feuer und Hitze und verschließt die Installationsöffnung selbsttätig. Somit bleibt die Feuerwiderstandsklasse der Wand erhalten und der Fluchtweg gesichert. Die Anwendung in allen Brandschutzwänden und die Feuerwiderstandsdauer bis 120 Minuten sorgt für maximale Flexibilität. Gleichzeitig erhält sie auch die Schallschutzanforderung der Wand.

- Für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30-EI120 und F30-B / F60-B
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Auch nachträgliche Installation möglich
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar
- Auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau



Zertifikate



Technische
Informationen