

Fiche technique du produit:

Kit de protection contre l'incendie FlamoX®

Boîtes pour cloisons sèches HWD 90

- Matériau formant une couche isolante
- Pour obturer les joints et coller le matériel de plaque
- Durée de traitement 30 min.
- Possibilité de stockage pendant 12 mois maximum
- Contenance : 300 ml
- Autorisation DIBt Z-19.11-1583



Réf. d'article : **9400-05**

EAN: 4013456461611

Expédition: 20

Groupe de prix: 191

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: protection anti-incendie

Homologations / Certifications

Homologation DIBt: Z-19.11-1583

Les boîtes pour cloisons sèches HWD 90 pour les parois de protection incendie EI30-EI120 assurent une installation électrique certifiée conforme à la réglementation en matière de protection incendie et sont désormais également homologuées pour les parois en bois dans la construction à ossature bois ou en panneaux de bois F30-B/F60-B. Aucune mesure supplémentaire, telle qu'un bardage, n'est nécessaire. La technologie intelligente AFS réagit immédiatement au feu et à la chaleur et ferme automatiquement l'ouverture d'installation. Ainsi, la classe de résistance au feu de la paroi est maintenue et le chemin d'évacuation est sécurisé. L'utilisation dans toutes les parois de protection incendie et la durée de résistance au feu allant jusqu'à 120 minutes assurent une flexibilité maximale. Dans le même temps, elle préserve également le respect des exigences d'isolation acoustique de la paroi.

- Pour les parois de protection incendie F30-F120, EI30 – EI120 et F30-B/F60-B
- Préserve la fonction d'isolation acoustique dans la paroi
- Possibilité d'installation ultérieure
- Utilisable comme boîte de jonction avec couvercle coupe-feu
- Également pour un encastrement directement opposé



Certificats



Informations techniques