

Productgegevensblad:

Electronic-does HWD 90

Electronic-does HWD 90

- voor kabels en buizen tot Ø 25 mm
- ook bruikbaar als dubbele doos
- For fire-protection walls F30-F120 or EI30-EI20
- minimale wanddikte 100 mm
- voor inbouwapparaten en elektronische componenten
- Tunnelbox met twee kamers met ingesloten tussenschot en behangbaar deksel
- onderling combineerbaar en combineerbaar met HWD 90 inbouwdozen

Fire protection device one-gang junction box as electronics box for fire protection walls F30-F120 or EI30-EI120/F30-B-F60-B, Fire protection box for cavity walls, designed as an electronics box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, for fire protection walls F30-F120 or EI30-EI120, for fire protection walls in timber frame or timber panel construction F30-B-F60-B, Proof of usability: DIBT approval Z-19.21-2064, with sound insulation function up to a sound insulation value of 77dB, installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 2x74 mm, combination distance 71 mm by cutting off the pre-embossed holding ring, combination with fully insulated straight couplings, depth 70 mm, for panel thickness 7-40 mm, with 4 screw domes and 4 plus-minus device screws, entry markings for 6 NYM cables or conduit entries up to 25 mm, 4 wire entries each 3 x 1.5 mm², 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm² or 2 wire entries 5 x 2.5 mm² or 7 x 1.5 mm², 4 conduit entries up to 25 mm each Protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100, for cavity wall installation



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Artikelnummer: **9462-94**

EAN: 4013456537125

Verpakking binnenkant / 5 / 50
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 70 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 2x74 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 4

Voor buis Ø: 25 mm

Leidinginvoer mantel Ø max.: 11.5 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 7 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Schroefafstand: 60 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Geluidswerende wanden tot: 77 dB

Halogeenvrij: Ja

Speciale toepassing: Brandbeveiliging

Geluidsisolatie: Ja

Productgegevensblad:

Keuringen / Certificeringen

Brandwerendheidsklasse:	F 60-B
Goedkeuring DIBT:	Z-19.21-2064
ETA-goedkeuring:	ETA-18/0091

De geluidsisolerende Electronic-does HWD 90 handhaaft de brandwerendheidsklasse van de wand (EI30 - EI120) en creëert isolatieruimte voor elektronische schakeltoestellen, datadozen, kabels en klemmen. De Electronic-does is zowel geschikt voor kabels alsook voor installatiebuizen tot Ø 25 mm.

- For fire-protection walls F30-F120 or EI30-EI20
- Installatie achteraf mogelijk
- ook bruikbaar als dubbele does
- Extra grote aansluitruimte voor communicatie- en netwerktechniek
- Extra ruimte voor elektronische componenten (KNX-actoren, relais, zendmodules, communicatietechniek)
- Vrijwaart de geluidswerende functie van de wand