

Fiche technique du produit:

Kit de protection anti-incendie FlamoX®

Boîtes de parois creuses HWD 90

- matériau retardant l'incendie
- pour obturer les joints et coller le matériel de la plaque du plafond
- durée de traitement 30 min.
- possibilité de stockage pendant 12 mois maximum
- Contenance : 300 ml
- Agrément technique général Z-19.11-1583



Réf. d'article : **9400-05**

EAN: 4013456461611

Expédition: 20

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: protection anti-incendie

Homologations / Certifications

Homologation DIBT: Z-19.11-1583



Certificats

Les boîtes de parois creuses HWD 90 pour les parois de protection incendie EI30-EI120 assurent une installation électrique certifiée conforme à la réglementation en matière de protection incendie et sont désormais également homologuées pour les parois en bois dans la construction à ossature bois ou en panneaux de bois F30-B/F60-B. Aucune mesure supplémentaire, telle qu'un bardage, n'est nécessaire. La technologie intelligente AFS réagit immédiatement au feu et à la chaleur et ferme automatiquement l'ouverture d'installation. Ainsi, la classe de résistance au feu de la paroi est maintenue et le chemin d'évacuation est sécurisé. L'utilisation dans toutes les parois de protection incendie et la durée de résistance au feu allant jusqu'à 120 minutes assurent une flexibilité maximale. Dans le même temps, elle préserve également le respect des exigences d'isolation phonique de la paroi.

- Pour cloisons coupe-feu F30-F120 et EI30-EI120
- Préservation de la fonction d'isolation phonique de la paroi
- Possibilité d'installation ultérieure
- Utilisable comme boîte de dérivation avec couvercle coupe-feu
- Également pour une installation directement opposée