

Produktdatenblatt:

Gerätedose O-range® Protect³

O-range® Protect³

- für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30–EI120
- auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- ab Wandstärken 100 mm
- kombinierbar untereinander und mit der Geräte-Verbindungsdose



Artikel-Nr.:	5431
EAN:	5415160033426
Verpackung innen / Versand:	10 / 100

Maße / Form

Produkt Tiefe:	49 mm
Bohrer-/Fräslloch-Ø:	68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	8
Für Rohr Ø:	25 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	7 mm
Plattenstärke max.:	40 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Schallschutzwände bis:	69
Halogenfrei:	Ja
Spezielle Anwendung:	Brandschutz
Schallschutz:	Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

Feuerwiderstandsklasse:	EI 120
Zulassung ETA:	ETA-22/0129

Die neue Generation der Brandschutzdosen vereinen alle Eigenschaften der O-range® Protect und HWD 90. Darüber hinaus decken sie mit den Rohreinführungen sämtliche in der Praxis vorkommenden Anwendungsmöglichkeiten ab. Durch die bewerte AFS-Technik garantieren die O-range® Protect³ ebenfalls eine Feuerwiderstandsdauer von F30-F120 bzw. EI30-EI120. Auch im Bereich des Holzrahmen- und Holztafelbau sowie in der Brettsperrholzbauweise erfüllen die O-range® Protect³ die Feuerwiderstandsdauer F30-B-F90-B. Mit der O-range® Protect³ ist eine nahezu uneingeschränkte und universelle Elektroinstallation in Brandschutzwänden möglich.

- Für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30-EI120, sowie F30-B-F90-B
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Für Einbauöffnungen Ø 68 mm
- Für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar



Montageanleitungen



Zertifikate



Technische
Informationen



Planungsdaten