

Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose O-range® Protect³

O-range® Protect³

- für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30-EI120
- auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- ab Wandstärken 125 mm
- kombinierbar untereinander und mit der Gerätedose



Artikel-Nr.:  **5439**

EAN: 5415160033433

Verpackung innen / Versand: 10 / 100

Maße / Form

Produkt Tiefe: 60 mm

Bohrer-/Fräsloch-Ø: 68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 8

Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 7 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Schallschutzwände bis: 69

Halogenfrei: Ja

Spezielle Anwendung: Brandschutz

Schallschutz: Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

Feuerwiderstandsklasse: EI 120

Zulassung ETA: ETA-22/0129



Montageanleitungen



Zertifikate



Technische
Informationen



Planungsdaten

Die neue Generation der Brandschutzdosen vereinen alle Eigenschaften der O-range® Protect und HWD 90. Darüber hinaus decken sie mit den Rohreinführungen sämtliche in der Praxis vorkommenden Anwendungsmöglichkeiten ab. Durch die bewerte AFS-Technik garantieren die O-range® Protect³ ebenfalls eine Feuerwiderstandsdauer von F30-F120 bzw. EI30-EI120. Auch im Bereich des Holzrahmen- und Holztafelbau sowie in der Brettsperrholzbauweise erfüllen die O-range® Protect³ die Feuerwiderstandsdauer F30-B-F90-B. Mit der O-range® Protect³ ist eine nahezu uneingeschränkte und universelle Elektroinstallation in Brandschutzwänden möglich.

- Für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30-EI120, sowie F30-B-F90-B
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Für Einbauöffnungen Ø 68 mm
- Für den direkt gegenüberliegenden Einbau

Produktdatenblatt:

- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar