

Productgegevensblad:

Verbindings-inbouwdoos O-range® Protect³

O-range® Protect³

- voor brandwerende wanden F30-F120 resp. EI30-EI120
- ook voor direct tegenoverliggende inbouw
- vanaf wanddiktes 125 mm
- onder elkaar en met de inbouwdoos combineerbaar



Artikelnummer:  **5439**

EAN: 5415160033433

Verpakking binnenkant / 10 / 100
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 60 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 68 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 8

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 7 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Geluidswerende wanden tot: 69

Halogeenvrij: Ja

Speciale toepassing: Brandbeveiliging

Geluidsisolatie: Ja

Keuringen / Certificeringen

Brandwerendheidsklasse: EI 120

ETA-goedkeuring: ETA-22/0129



Montage-instructies



Certificaten



Technische informatie



Planningsgegevens

De nieuwe generatie brandwerende dozen combineren alle eigenschappen van de O-range® Protect en HWD 90. Bovendien zijn ze met de buisvoeren geschikt voor alle toepassingsmogelijkheden die in de praktijk voorkomen. Dankzij de beproefde AFS-techniek garandeert de O-range® Protect³ ook een brandweerstandsduur van F30-F120 resp. EI30-EI120. Ook op het gebied van de houtskelet- en houtpaneelbouw alsmede in de kruislaagbouwwijze voldoet de O-range® Protect³ aan de brandwerendheidsduur F30-B-F90-B. De O-range® Protect³ maakt een bijna onbeperkte en universele elektrische installatie in brandwerende wanden mogelijk.

- Voor brandwerende wanden F30-F120 resp. EI30-EI120, alsmede F30-B-F90-B
- Vrijwaart de geluidswerende functie van de wand
- Leiding- en buisvoer zonder gereedschap
- Voor inbouwopeningen Ø 68 mm

Productgegevensblad:

- Voor direct tegenoverliggende inbouw
- Met brandwerend deksel als verbindingsdoos bruikbaar