

Produktdatenblatt:

O-range® Protect, Tiefe 62 mm, Belgien

O-range® Protect

- für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90
- auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- ab Wandstärke 125 mm
- kombinierbar untereinander und mit der Gerätedose



Artikel-Nr.: 5429

EAN: 5415160026206

Verpackung innen / Versand: 10 / 100

Maße / Form

Produkt Tiefe: 62 mm

Bohrer-/Fräslloch-Ø: 68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 6

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 7 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Schallschutzwände bis: 69

Halogenfrei: Ja

Spezielle Anwendung: Brandschutz

Schallschutz: Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

Feuerwiderstandsklasse: EI 90

Zulassung ETA: ETA-18/0418



Montageanleitungen



Zertifikate



Technische
Informationen

Die Brandschutzdosen erhalten in Brandschutzwänden EI30–EI90 die Feuerwiderstandsdauer trotz eingebrachter Elektroinstallationen und sorgen für den sicheren, rauchdichten Raumabschluss. Ein integrierter Dämmschichtbildner verschließt im Brandfall schnell und zuverlässig die Einbauöffnung und verhindert so die Weiterleitung von Flammen und Rauchgasen. Dadurch wird die Rettung von Leben sowie der Schutz von Sachgütern effizient sichergestellt.

- Für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90
- Auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand