

Productgegevensblad:

O-range® Protect

O-range® Protect

- voor brandwerende wanden F30-F90 en EI30-EI90
- ook voor direct tegenoverliggende inbouw
- Minimum wanddikte 125 mm
- onder elkaar en met de inbouwdoos combineerbaar



Artikelnummer: 5429

EAN: 5415160026206

Verpakking binnenkant / 10 / 100
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 62 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 68 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 6

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 7 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Geluidswerende wanden tot: 69

Halogeenvrij: Ja

Speciale toepassing: Brandbeveiliging

Geluidsisolatie: Ja

Keuringen / Certificeringen

Brandwerendheidsklasse: EI 90

ETA-goedkeuring: ETA-18/0418



Montage-instructies



Certificaten



Technische informatie

De brandwerende dozen behouden in brandwerende wanden EI30 – EI90 de brandwerendheidsduur, ondanks de ingebouwde elektrische installatie, en zorgen voor een veilige, rookdichte afsluiting van de ruimte. Bij brand sluit een geïntegreerd opzwellend materiaal de inbouwopening snel en betrouwbaar af, zodat rook en vlammen zich niet kunnen verspreiden. Daardoor worden levens gered en materiële goederen beschermd.

- Voor brandwerende wanden F30-F90 en EI30-EI90
- Ook voor direct tegenoverliggende inbouw
- Met brandwerend deksel als verbindingsdoos bruikbaar
- Vrijwaart de geluidswerende functie van de wand