

Fiche technique du produit:

O-range® Protect

O-range® Protect

- pour les cloisons coupe-feu F30-F90 et EI30-EI90
- Également pour une installation directement opposée
- Épaisseur minimum de la paroi 125 mm
- combinaison possible l'un sous l'autre et avec la boîte d'encastrement



Réf. d'article : **5429**

EAN: 5415160026206

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 62 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 6

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Sécurité / Caractéristiques

Paroi d'insonorisation jusqu'à: 69

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: protection anti-incendie

Isolation acoustique: Oui

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu: EI 90

Homologation ETA: ETA-18/0418



Instructions de montage



Certificats



Informations techniques

Dans les cloisons coupe-feu EI30 – EI90, les boîtiers coupe-feu maintiennent la durée de résistance au feu malgré les installations électriques en place et assurent le cloisonnement sûr et étanche à la fumée de la pièce. En cas d'incendie, un agent intumescent intégré ferme rapidement et en toute sécurité l'ouverture de l'installation et empêche ainsi la propagation des flammes et des gaz de fumée. Ce système permet donc d'assurer efficacement la protection des personnes et des biens.

- Pour cloisons coupe-feu F30-F90 et EI30-EI90
- Également pour une installation directement opposée
- Utilisable comme boîte de dérivation avec couvercle coupe-feu
- Préservation de la fonction d'isolation phonique de la paroi