

Produktdatenblatt:

Brandschutz Geräte-Verbindungsdose Massivholz PROTECT®

Brandschutz Geräte-Verbindungsdose Massivholz PROTECT®

- Für Massivholzelemente F30-B bis F120-B
- Montage durch Klemmrippenbefestigung
- Leitungseinführung ermöglicht Toleranzausgleich des Leitungswegs
- Auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Erhält die Schallschutzeigenschaft der Massivholzelemente

Brandschutz Geräte-Verbindungsdose für Massivholz Brandschutzwände F30-B-F120-B, Brandschutzdose Massivholz, Ausführung als Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, für Massivholz Brandschutzwände F30-B-F120-B, mit Klassifizierungsbericht, mit Schallschutzfunktion, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 74 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Kombinationen mit vollisolierten Verbindungsstutzen, Tiefe 60 mm, für Wandstärken ab 100 mm, mit 4 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Einführungsmarkierungen für 8 NYM-Leitungen bis Ø 11,5 mm, Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850 °C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Massivholzinstallationen



Artikel-Nr.:	⇒ 9464-05
EAN:	4013456590175
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	192

Maße / Form

Produkt Tiefe:	60 mm
Kombinationsabstand:	71 mm
Bohrer-/Fräslloch-Ø:	74 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	8
Leitungseinführung Ø max.:	11.5 mm

Montage / Installation

Wandstärke min.:	125 mm
------------------	--------

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
Spezielle Anwendung:	Brandschutz
Klassifizierungsbericht:	Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

Feuerwiderstandsklasse:	F 120-B
-------------------------	---------



Montageanleitungen



Planungsdaten

Die neue Geräte-Verbindungsdose Massivholz PROTECT® ist speziell für die Anforderungen einer Montage in Massivholzelementen entwickelt. Durch die Befestigung mit Klemmrippen sowie den innovativen Leitungseinführungen, ist eine

Produktdatenblatt:

optimale und normgerechte Montage, ohne zusätzliche Fräsungen oder Aufwand, in einem Massivholzelement in Sichtholzqualität gewährleistet. Die innovativen Leitungseinführungen gewährleisten durch ihre Anordnung und Ausführung eine flexible Leitungseinführung und sorgen dadurch für einen Ausgleich der Installationstoleranzen, die bei der Leitungsführung in dem Massivholzelement entstehen. Darüber hinaus erhält die Brandschutz Geräte-Verbindungsdose Massivholz PROTECT® die Feuerwiderstandsklasse des Massivholzelementes von F30-B bis F120-B, ohne das zusätzliche Kapselungen vorgenommen werden müssen.

- Erhält die Feuerwiderstandsklasse F30-B bis F120-B
- Für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Werkzeuglose Montage durch Klemmrippenbefestigung
- Innovative Leitungseinführung ermöglicht Toleranzausgleich des Leitungswegs
- Einfache und werkzeuglose Leitungseinführung bis Ø 11,5 mm
- Für Einbauöffnungen Ø 74 mm
- Erhält die Schallschutzeigenschaft der Massivholzelemente