

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement de protection incendie en bois massif PROTECT®

Boîte d'encastrement de protection incendie en bois massif PROTECT®

- Pour les éléments en bois massif F30-B à F120-B
- Montage par fixation à nervures de serrage
- L'entrée de câble permet de compenser les tolérances du chemin de câble
- Également pour un encastrement directement opposé
- Préserve les propriétés d'isolation acoustique des éléments en bois massif

boîte d'encastrement pour appareils de protection anti-incendie pour parois de protection anti-incendie en bois massif F30-B-F120-B, Boîte anti-incendie pour bois massif, version boîte d'encastrement pour appareils selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, pour parois de protection anti-incendie en bois massif F30-B-F120-B, avec rapport de classification, avec fonction d'insonorisation, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 74 mm, entr'axe 71 mm, combinaisons avec manchons de branchement entièrement isolés, profondeur 60 mm, pour des épaisseurs de paroi à partir de 100 mm, avec 4 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, marquages d'introduction pour 8 conduites NYM jusqu'à Ø 11,5 mm, indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installations en bois massif



Instructions de montage



Données de planification

Réf. d'article :	9464-05
EAN:	4013456590175
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100
Groupe de prix:	192

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	60 mm
entr'axe:	71 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	74 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	8
Entrée Ø max.:	11.5 mm

Montage / Installation

Épaisseur de paroi min.:	125 mm
--------------------------	--------

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
Application spéciale:	protection anti-incendie
Rapport de classification:	Oui

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu:	F 120-B
------------------------------	---------

Fiche technique du produit:

La nouvelle boîte d'encastrement en bois massif PROTECT® a été spécialement conçue pour répondre aux exigences d'un montage dans des éléments en bois massif. Grâce à la fixation avec des nervures de serrage ainsi qu'aux entrées de câbles innovantes, un montage optimal et conforme aux normes est garanti, sans fraisage ou effort supplémentaire, dans un élément en bois massif en qualité de bois apparent. Grâce à leur disposition et à leur conception, les entrées de câbles innovantes garantissent une entrée flexible des câbles et permettent ainsi de compenser les tolérances d'installation qui apparaissent lors de l'entrée des câbles dans l'élément en bois massif. De plus, la boîte d'encastrement de protection incendie en bois massif PROTECT® préserve la durée de résistance au feu de l'élément en bois massif de F30-B à F120-B, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un encapsulage supplémentaire.

- Conserve la résistance au feu F30-B à F120-B
- Pour un encastrement directement opposé
- Montage sans outil grâce à la fixation par nervures de serrage
- Une entrée de câble innovante permet de compenser les tolérances du chemin de câble
- Entrée de câble simple et sans outil jusqu'à Ø 11,5 mm
- Pour orifices d'encastrement Ø 74 mm
- Préserve les propriétés d'isolation acoustique des éléments en bois massif