

Productgegevensblad:

Brandwerende inbouwdoos PROTECT® voor massief hout

Brandwerende inbouwdoos PROTECT® voor massief hout

- Voor elementen van massief hout F30-B tot F120-B
- Montage door klemribbevestiging
- Leidinginvoer maakt tolerantiecompensatie van het kabeltracé mogelijk
- Ook voor direct tegenoverliggende inbouw
- Behoudt de geluidsisolerende eigenschap van de elementen van massief hout

Fire protection device one-gang junction box for solid wood fire protection walls F30-B-F120-B, Fire protection box for solid wood, designed as a one-gang junction box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, for solid wood fire protection walls F30-B-F120-B, with classification report, with sound insulation function, installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 74 mm, combination distance 71 mm, combinations with fully insulated straight couplings, depth 60 mm, for wall thicknesses from 100 mm, with 4 screw domes and 2 plus-minus device screws, entry markings for 8 NYM cables up to Ø 11.5 mm, protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 850 °C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for solid wood installations



Planningsgegevens

Artikelnummer: 9464-05

EAN: 4013456590175

Verpakking binnenkant / Verpakkingshoeveelheid: 10 / 100

Afmetingen / Vorm

Productdiepte:	60 mm
Hartafstand:	71 mm
Boorgat-/freesgat-Ø:	74 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	8
Leidinginvoer mantel Ø max.:	11.5 mm

Montage / Installatie

Wanddikte min.:	125 mm
-----------------	--------

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
Speciale toepassing:	Brandbeveiliging
Classificatierapport:	Ja

Keuringen / Certificeringen

Brandwerendheidsklasse:	F 120-B
-------------------------	---------

De nieuwe PROTECT®-inbouwdoos massief hout is speciaal ontwikkeld voor de vereisten van montage in elementen van massief hout. Bevestiging met klemribben en de innovatieve leidinginvoeren zorgen voor een optimale en standaard conforme installatie in een massief houten element in zichtbare houtkwaliteit zonder extra freeswerk of

Productgegevensblad:

inspanning. Dankzij hun rangschikking en ontwerp zorgen de innovatieve leidinginvoeren voor een flexibele leidinginvoer en compenseren zo de installatietoleranties die ontstaan bij het leiden van kabels in het massief houten element. Bovendien behoudt de PROTECT®-brandbeveiligingsinbouwdoos massief hout de brandwerendheid van het element van massief hout van F30-B tot F120-B zonder dat er extra inkapseling nodig is.

- Behoudt de brandwerende duur F30-B tot F120-B
- Voor direct tegenoverliggende inbouw
- Montage zonder gereedschap dankzij klemribbevestiging
- Innovatieve leidinginvoer maakt tolerantiecompensatie van het kabeltraject mogelijk
- Eenvoudige en gereedschapsloze leidinginvoer tot Ø 11,5 mm
- Voor inbouwopeningen Ø 74 mm
- Behoudt de geluidsisolerende eigenschap van de elementen van massief hout