

Produktdatenblatt:

Quickbox® Maxi HWD 90 3x1

Brandschutzdose Hohlwand Maxi

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Für Brandschutzwände EI30-EI90
- Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90
- VKF Zulassung 26831
- VKF Zulassung 26846
- Für Plattenstärke > 10 - 40 mm
- Passender Steckdeckel für Art.-No. 9498-77 New Look one Art.-No. 9919.10
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm
- Rohre müssen zwingend beidseitig mit Dichtstopfen verschlossen werden!
- Nicht geeignet für folgende Modelle:
- Prestige von Feller Edizio Due



Artikel-Nr.:  **9499-77.03**

E-Nr.: 372632809

EAN: 7611614276809

Versand: 5

Maße / Form

Produkt Länge: 205 mm

Produkt Breite: 83 mm

Produkt Tiefe: 73.5 mm

Bohrer-/Fräslloch-Ø: 83 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 2

Für Rohr Ø: 25 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Brandschutz

Zulassungen / Zertifizierungen

Feuerwiderstandsklasse: EI 90

Hohlwanddosen HWD 90 für Brandschutzwände EI30-EI90 sorgen für die zertifizierte und brandschutzgerechte Elektro-Installation. Die intelligente AFS-Technik reagiert sofort auf Feuer und Hitze und verschliesst die Installationsöffnung selbsttätig. Somit bleibt die Feuerwiderstandsklasse der Wand erhalten und der Fluchtweg gesichert. Die Anwendung in allen Brandschutzwänden und die Feuerwiderstandsdauer bis 90 Minuten sorgt für maximale Flexibilität - auch bei Planungsänderungen. Gleichzeitig erhält sie auch die Schallschutzfunktion der Wand.

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Für Brandschutzwände EI30-EI90
- Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Auch nachträgliche Installation möglich
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar
- Darf nicht innerhalb gekapselten Wänden verwendet werden



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten