

Scheda tecnica del prodotto:

Quickbox® HWD 90 1x1 per le prese di servizio svizzere

Scatola antincendio per pareti a intercapedine

- Compatibile con Feller SNAPFIX®
- Per pareti antincendio EI30-EI90
- Per pareti antincendio in strutture a telaio in legno EI30-EI90
- Omologazione AEA1 21042
- Anche per l'installazione direttamente opposta
- Per pannelli con spessore > 10 - 40 mm
- Coperchio a innesto adatto per il Art.-No. 9498-77 New Look one Art.-No. 9919.10
- Per viti del dispositivo Ø 3 mm
- Coppia di serraggio massima 0.5 Nm
- Non adatto ai modelli seguenti:
- Prestige von Feller Edizio Due



Numero Ordine:  **9498-77**

E-No: 155012029

EAN: 4013456536425

Imballaggio interno / Spedizione: 10 / 100

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 83 mm

Larghezza dei prodotti: 83 mm

Profondità dei prodotti: 50 mm

Ø foro/foratura: 83 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Applicazione speciale: Protezione antincendio

Omologazioni / Certificazioni

Classe di resistenza al fuoco: EI 90



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Le scatole da incasso HWD 90 per pareti antincendio EI30-EI90 garantiscono un'installazione elettrica certificata e conforme alla protezione antincendio. La tecnologia intelligente AFS reagisce immediatamente al fuoco e al calore e chiude automaticamente l'apertura dell'impianto. Così, la classe di resistenza al fuoco del muro è mantenuta e la via di fuga è assicurata. L'applicazione in tutte le pareti antincendio e la durata di resistenza al fuoco fino a 90 minuti assicurano la massima flessibilità - anche in caso di modifiche alla pianificazione. Allo stesso tempo, mantiene anche il requisito di isolamento acustico della parete.

- Compatibile con Feller SNAPFIX®
- Per pareti antincendio EI30-EI90
- Per pareti antincendio in strutture a telaio in legno EI30-EI90
- Conserva la funzione di isolamento acustico della parete
- Installazione successiva possibile
- Utilizzabile come scatola di derivazione con copertura antincendio
- Anche per l'installazione direttamente opposta
- Non deve essere usato all'interno di muri incapsulati