

Produktdatenblatt:

Quickbox HWD 90 3x1 für schweizer Geräteeinsätze

Brandschutzdose Hohlwand für schweizer Geräteeinsätze

- kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90
- Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90
- VKF Zulassung 21042
- auch für gegenüberliegenden Einbau
- für Plattenstärke > 10 - 40 mm
- passender Steckdeckel für Art.-Nr. 9498-77 New Look one Art.-Nr. 9919.10
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0,5 Nm
- Nicht geeignet für folgende Modelle:
- Prestige von Feller Edizio Due

Quickbox ® HWD 90 3x1 für schweizer Geräteeinsätze

Brandschutzdose Hohlwand, Ausführung als Geräte-Verbindungsdose nach EN 1363-1 und EN 1364-1, aus Kunststoff, für Brandschutzwände EI30-EI90, VKF-Zulassung 21042, Glühdrahtfestigkeit 850° C, für CH-Geräteeinsätze, erhält die Schallschutzfunktion der Wand, für gegenüberliegenden Einbau, IP30

Kombination 1x1, Fräsloch Ø 83 mm, Länge 83 mm, Breite 83 mm, Tiefe 50 mm, Tiefe 50 mm, für Plattenstärke >10-40 mm, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, für Geräteschrauben Ø 3 mm, Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm



Zertifikate



Technische
Informationen



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **9498-77.03**

EAN: 7611614240671

Versand: 5

Preisgruppe: 192

Maße / Form

Produkt Länge: 205 mm

Produkt Breite: 83 mm

Produkt Tiefe: 50 mm

Bohrer-/Fräsloch-Ø: 83 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Brandschutz

Zulassungen / Zertifizierungen

Feuerwiderstandsklasse: EI 90

Hohlwand Dosen HWD 90 für Brandschutzwände EI30-EI120 sorgen für die zertifizierte und brandschutzgerechte Elektro-Installation. Die intelligente AFS-Technik reagiert sofort auf Feuer und Hitze und verschließt die Installationsöffnung selbsttätig. Somit bleibt die Feuerwiderstandsklasse der Wand erhalten und der Fluchtweg gesichert. Die Anwendung in allen Brandschutzwänden und die Feuerwiderstandsdauer bis 120 Minuten sorgt für maximale Flexibilität - auch bei Planungsänderungen. Gleichzeitig erhält sie auch die Schallschutzanforderung der Wand.

- kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90
- Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90

Produktdatenblatt:

- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Auch nachträgliche Installation möglich
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar
- Auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Darf nicht innerhalb gekapselten Wänden verwendet werden