

Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose B15 PROTECT®, Tiefe 55 mm

Hohlwanddosen B15 PROTECT® für Schiffbauwände

- für Schiffbauwände der Trennflächen-Kategorie B15
- Für Trennflächen der Kategorie B15
- 4 Schraubdomme
- Mit integrierter Nullspanntechnik für Plattenstärken: 0,2 - 40 mm
- 4 werkzeuglose Leitungseinführung bis Ø 15 mm
- Erhält die Schallschutzeigenschaft der Wand

Brandschutz Geräte-Verbindungsdose für Schiffbauwände B15, Brandschutzdose Hohlwand, Ausführung als Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, für Schiffbauwände B15, MED und Steuerrad-Zulassung vom DNV beantragt, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 74 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Kombination mit vollisolierten Verbindungsstutzen, Tiefe 55 mm, für Plattenstärke 0,2-40 mm mit Nullspanntechnik, mit 2 Schraubdommen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Einführungsmarkierungen für 4 NYM-Leitungen je 4 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Hohlwandinstallation



Artikel-Nr.:	9464-17
EAN:	4013456593855
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	192

Maße / Form

Produkt Tiefe:	55 mm
Kombinationsabstand:	71 mm
Bohrer-/Fräslloch-Ø:	74 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	4
Leitungseinführung Ø max.:	15 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	0.2 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Schraubabstand:	60 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
Spezielle Anwendung:	Brandschutz

Die neuen Hohlwanddosen B15 PROTECT® wurden speziell für Trennflächen der Kategorien B0 und B15 entwickelt und reagieren im Brandfall in kürzester Zeit. Der integrierte Dämmschichtbildner schäumt bei Hitzeeinwirkung auf und verschließt die Installationsöffnung zuverlässig. Die Hohlwanddosen sorgen für eine feuer- und rauchseitige Abschrückung zur jeweiligen Brandschutzzone und erhalten die B15-Funktion der Brandschutzwand. Auf aufwändige Umkofferungen, beispielsweise aus Metall, kann



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

vollständig verzichtet werden. Zusätzlich sind die Dosen auch für dünne Beplankungsstärken ab 0,2 mm geeignet und verfügen über werkzeuglose Leitungseinführungen, die für alle gängigen im Schiffbau verwendeten Kabelgrößen ausgelegt sind und eine schnelle sowie sichere Montage ermöglichen.

- Für Trennflächen der Kategorie B15
- Keine Umkofferung nötig
- Werkzeuglose Leitungseinführung
- Auch als Doppeldose mit Rohreinführung verfügbar
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar
- Auch nachträgliche Installation möglich